

# 探伤仪厂家探伤仪

产品名称	探伤仪厂家探伤仪
公司名称	沈阳汇测仪器科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区造化街道造化村10113
联系电话	1552432-3708 15524323708

## 产品详情

HCT-800及其HCT系列探伤仪都为本公司厂家直销,从未授权任何代理商,近期网络上有盗用我司产品图片及参数在网络上宣传冒充我司产品,在此公告广大用户,以防上当受骗,给您带来损失。

探伤仪,A型超声波探伤仪,探伤仪价格,探伤仪型号,瓷瓶探伤仪,探伤仪报价,焊缝探伤仪,铸件探伤仪,锻件探伤仪,销轴探伤仪,风电探伤仪,钻杆探伤仪,风叶探伤仪,风电超声波探伤仪,风叶超声波探伤仪,轴探伤仪,轴超声波探伤仪,钢板探伤仪,钢板超声波探伤仪,探伤仪厂家,探伤仪品牌,金属探伤仪,金属超声波探伤仪,超声波探伤仪,便携探伤仪,便携超声波探伤仪,超声波探伤仪型号,超声波探伤仪价格,超声波探伤仪报价,焊缝超声波探伤仪,超声波探伤仪厂家,超声波探伤仪品牌,数字探伤仪,数字超声波探伤仪,探伤仪器,超声波探伤仪器,探伤仪原理,超声波探伤仪原理,探伤仪设备,超声波探伤仪设备,探伤仪现场调试,磁粉探伤仪,磁粉探伤机,便携磁粉探伤仪,便携磁粉探伤机,探伤机,荧光磁粉,荧光磁粉探伤仪,荧光磁粉探伤机,磁粉清洗机,超声波磁粉清洗机

超声波探伤仪免费上门培训中国大陆地区

购买超声波探伤仪要点：

- 1.具有多年生产经验大厂生产（技术成熟，质量可靠）
- 2.具有完善的售后服务体系（超声波探伤仪是非常专业性仪器，单凭说明书或视频资料想学会简单操作基本是不可能）
- 3.本地区（或本省）是否有真正厂家常驻人员，便于技术指导，分析行业标准，提供检测方案（每一家产品，不尽相同，检测方法也会不同。代理商根本不懂超声波探伤仪，当然更不可能提出真正的检测方案）
- 4.准确剔除网络上的代理商（由于网络日渐发达，很多代理商冒充厂家在网络上销售，使用者很难分辨，而带来的后果是代理商加价，增加使用成本，而且网络代理商承诺很多，兑现很少，由于跨地区购买，仪器不是很贵，客户很难追究代理商责任）

超声波探伤优点：无辐射，基本无耗材，超声检测准确率高。用于锻铸件超声波探伤，超声波内部缺陷检测，焊缝探伤，产品质量检测，ut（超声波探伤仪）

- 1.仪器自带电子说明书，每步操作都有操作提示，快速上手
- 2.internet宽带网口和双USB接口，计算机可通过网线远程操控仪器并实现探伤数据的处理
- 3.键盘自带数字键，直接通过数字键快速调节增益、声程等功能
- 4.仪器自动读取高波缺陷读数，无需通过门的调节来读数，亦可通过键盘的定量键读取不同缺陷数据
- 5.自动测试零点、K值、DAC、AVG曲线时，仪器自动记录高波并画出包络线
- 6.探伤通道可以独立设置密码，客户保存数据他人无法修改，保存！
- 7.仪器可通过菜单软关机自动保存数据，亦可通过电源键硬关机

采集速度；低速，中速，高速，包络线记录准确分析缺陷

频率范围：0.4-20MHz

增益范围：0-120dB，0.1,2.0,6.0dB步进

动态范围：36dB

垂直线性：<1%

水平线性：1m内为0

扫描范围：0-12000mm

分辨率：>45dB

灵敏度余量：>68dB（深200mm 2平底孔）

衰减器精度：< ± 1dB/12dB

工作模式：单/双、穿透

脉冲发生器：可变脉冲发生器

阻尼：50/100/400 自动匹配

检波方式：半波/射频

数字抑制：0~99%线性抑制，不影响线性与增益

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

报警：蜂鸣报警，LED灯报警

显示环境温度：-20~50

相对湿度：(20~95)%RH

充电器：220~240V交流输入

工作电压：7.4V ± 0.3V

尺寸：215\*175\*33mm (长\*宽\*厚)

重量：1Kg