

# 玻璃钢酸雾净化塔

产品名称	玻璃钢酸雾净化塔
公司名称	枣强县瑞鸿玻璃钢防腐制品厂
价格	28520.00/台
规格参数	直径:2.2 高度:4.2 效率:98%
公司地址	河北省衡水市枣强县太平庄村11号
联系电话	0318-8264896 15127894886

## 产品详情

现在普遍存在的一项很严重的问题是什么？是由于工业发展过程中大量排放废气而导致的空气中酸性气体偏多，下面我们就来看看酸雾的危害及酸雾净化塔是怎样处理废气的。

酸雾的排放会造成工作场所的空气中酸雾和酸性气体弥漫，排入大气后又会造成大气环境中的酸沉联轴器降。它不仅危及工人及厂房周围居民的健康4,5，腐蚀厂房设备及精密仪器，造成生产和生活的损失，而且还会对农作物及其他动植物的生存带来不良影响6~9，造成对建筑物、文物古迹等的损坏等。因此，人们在加强对燃煤烟气、汽车尾气等二氧化硫进行治理的同时，也迫切需要采取得力措施控制酸雾的排放，以遏制大气环烟尘境的酸化和酸雨的发展。

导致大气酸化的首要污染物是化石燃料在燃烧过程中排放出来的二氧化硫和氮氧化物酸雾，而酸雾的排放也不容忽视，因为和燃烧烟气相比较，酸雾的腐蚀力更强、毒性更大。例如氮氧化物就硫酸雾来讲，它的毒性比二氧化硫高粉尘约10倍之多。

50FSB-25型防腐氟塑泵20台,50m3钢筋混凝土内衬玻璃钢母液回收池15个,集气罩+酸雾净化塔,喷碱液中和处理,25m高烟囱排放1600 × 4000mm玻璃钢酸雾净化。

DGS型酸雾净化塔工作原理：吸风罩 进风管道 风机（或进风段） 进风段第一段滤料层（第一级中和反应段） 第二级滤料层（第二级中和反应段）旋流板 出风帽盖 排风管（或吸入段风机）。

BJ5型酸雾净化塔-工作原理：净化塔采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化酸雾废气。酸雾废气由风机压入净化塔的内筒形成压力室，再由压力室均配给每根鼓泡管，废气通过鼓泡进入贮液箱的吸收中和液中产生鼓泡，使气液充分接触，再向上流动，至第一滤料层，然后通过旋流板，由风帽和排风管或风机排入大气酸雾净化塔的喷射鼓泡装置又称气体喷射鼓泡装置或鼓泡反应器，它是在普通鼓泡的基础上发展起来的。

玻璃钢酸雾净化塔是一种处理盐酸、硫酸雾及其它雾废气的净化设备。与国内外一般酸雾净化塔相比，它采用日本的喷射鼓泡技术，具有净化效率高、结构紧凑、外形美观、占地面积小、耐腐蚀、抗老化、强度高、重量轻、运输安装方便、易于维护管理等特点，这套设备造型美观；气液两相接触反应好、阻力小、能源消耗低等优点，是目前国内外化工、机械、电子、冶金、仪表等行业电镀、酸洗废气处理的较为理想的净化设备。DGS型酸雾净化塔-结构原理吸风罩 进风管道 风机（或进风段） 进风段第一段滤料层（第一级中和反应段） 第二级滤料层（第二级中和反应段）旋流板 出风帽盖 排风管（或吸入段风机）。

BJ5型酸雾净化塔-工作原理：净化塔采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化酸雾废气。

联系人：李经理

手机：15127894886

电话：0318—8264896

QQ：2915661948

网址：<http://rhblg09664258.1688.com>