

4加仑易燃液体防火柜 防爆安全柜

产品名称	4加仑易燃液体防火柜 防爆安全柜
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:LEADLL 型号:LF-Y004 产品:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

4加仑易燃液体防火柜 防爆安全柜简介：

4加仑易燃液体防火柜

规格：H560*W430*D430mm

重量：25kg

容积：4加仑（15L）

门类型：单门/手动

可调层板：1块

高性能的安全柜通过欧盟CE权威认证，达到OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。

防火安全柜整体为双层防火钢板构造，两层钢板之间间隔40mm，防火性能卓越。

采用1.2mm优质冷轧钢板，增加强度，防火性能更好。

安全柜底部50mm高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。

独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏

柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆，最大程度的增加抗化学品的能力。

标有高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。

4加仑易燃液体防火柜 防爆安全柜材质说明:

1.柜体：双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。 2.层板：活动层板1块/2块，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化，可根据使用空间大小上下自由调节,带有加强筋，最大可承载250磅重物。3.钩件：采用2mm厚度镀锌板，由冲床冲制而成，用于固定层板，及配合层板上下调节。4.防火孔：左右两侧带有防火装置的通风口，在发生事故时可有效降低对操作人员的伤害。5.防爆填充成份：采用硅酸盐具有绝热、隔音、防爆等作用。6.配置：三点联动式锁。7.铰链：采用长排合页铰链，可180°开关。8.防爆标志：国际标准专用防爆标志。

4加仑易燃液体防火柜 防爆安全柜消防安检认证：

1、防爆柜通过欧盟CE 权威认证，达到OSHA

标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体。

2、防爆柜通过FM认证（美国和国际最高标准的检测），可以完全放心使用。

3、防爆柜通过国家ISO9001质量体系认证，出售的产品全是合格产品，市面上流通的假冒伪劣防爆柜很多，请认准Leader牌防爆柜。

4、防爆柜经过国家最高防爆检测分析和耐火检测分析，产品质量有保证！

4加仑易燃液体防火柜 防爆安全柜产品售后服务：

为了提高企业知名度，树立企业形象，我公司本着“一切追求高质量，用户满意为宗旨”的精神，以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺：保修期内或保修期外如产品出现质量问题，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场，为您解决问题。我们的产品一般都是保修两年。欢迎您前来选购。