

白电油防火安全柜 4加仑防爆柜

产品名称	白电油防火安全柜 4加仑防爆柜
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌:LEADLL 型号:LF-Y004 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

白电油防火安全柜 4加仑防爆柜介绍：

白电油，主要出现在化工厂，车间，油墨厂，油漆厂以及涂料厂，白电油在工业上主要是用于溶剂以及清洁剂。任何一样事物都有利有弊，白电油具有一定的可燃性，需要安全的储存起来，否则可能会引起火灾的发生。防爆柜就能很好的解决这个问题。

白电油防火安全柜 4加仑防爆柜规格：

4加仑：外部尺寸：H560*W430*D430mm，重量：28kg，容积：15升
12加仑：外部尺寸：H890*W590*D460mm，重量：59kg，容积：45升
30加仑：外部尺寸：H1120*W1090*D460mm，重量：105kg，容积：114升
45加仑：外部尺寸：H1650*W1090*D460mm，重量：141kg，容积：170升
60加仑：外部尺寸：H1650*W860*D860mm，重量：176kg，容积：227升
90加仑：外部尺寸：H1650*W1090*D860mm，重量：218kg，容积：341升。

白电油防火安全柜 4加仑防爆柜功能：

- 1，消防安全证书齐全，包过安检，
- 2，国际标准工艺制作，防火更安全，
- 3，FM认证，ROHS标准，ISO9001质量体系认证，
- 4，产品一年质保，终生维护，
- 5，现货供应，厂价直销。

白电油防火安全柜 4加仑防爆柜的产品结构分析：

1.柜体：双层结构，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。 2.层板：活动层板1块/2块，采用1.2mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化，可根据使用空间大小上下自由调节,带有加强筋，最大可承载250磅重物。3.钩件：采用2mm厚度镀锌板，由冲床冲制而成，用于固定层板，及配合层板上下调节。4.防火孔：左右两侧带有防火装置的通风口，在发生事故时可有效降低对操作人员的伤害。5.防爆填充成份：采用硅酸盐具有绝热、隔音、防爆等作用。6.配置：三点联动式锁。7.铰链：采用长排合页铰链，可180°开关。8.防爆标志：国际标准专用防爆标志。

白电油防火安全柜 4加仑防爆柜你所不知道的秘密。

防爆柜的别名：安全柜、防火安全柜、防爆安全柜、危险物品存放柜、消防柜、易燃易爆液体储存柜、化学品专用柜等等。它用于规范储存易燃液体及某些危险。化学品各种不同尺寸的防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。体积小巧的化学品储存柜，能够摆放在您工作场所存放可燃、易燃品及有机溶剂，省去您往返危险品储藏室的麻烦即使在工作空间较小的地方，小型防火安全柜能为您可燃、易燃液体及化学品提供安全储存。

深圳利德尔防爆柜详细说明：