

485通讯屏蔽双绞线 2*2*18AWG

产品名称	485通讯屏蔽双绞线 2*2*18AWG
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:485通讯屏蔽双绞线 2*2*18AWG 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

485通讯屏蔽双绞线 2*2*18AWG

下面是关于天联牌电线电缆的485通讯屏蔽双绞线2*2*18AWG的详细介绍：

天津市电缆总厂分厂是天联牌电线电缆的生产基地，我们为您提供的485通讯屏蔽双绞线2*2*18AWG是一种高质量的通信电缆，价格为5元/米。此款电缆适用于各种场合的通信传输需求，帮助您搭建稳定可靠的通信网络。

与普通电线电缆相比，天联牌电线电缆的产品有如下特点：

优质材料：选用高品质的导体材料和绝缘材料，确保电缆的稳定性和耐用性。

屏蔽设计：采用双层屏蔽结构，有效抑制外界干扰，提升信号传输的稳定性。

双绞结构：通过双绞结构，可以减少电磁干扰和信号损耗，提高传输质量。

规格准确：485通讯屏蔽双绞线2*2*18AWG符合规格，确保与其他设备的兼容性。

销售总监郭婷负责全国供货，您可以通过各大电线电缆经销商购买我们的产品。无论您是建设通讯基站、安防监控系统，还是进行工业自动化控制，天联牌电线电缆的485通讯屏蔽双绞线2*2*18AWG都能满足您的需求。

在购买电缆时，您可能需要考虑以下一些细节：

长度选择：根据您的实际需求，选择合适的长度，以确保电缆的连接不会过长或过短。

安装方式：根据场地的不同，可以选择不同的安装方式，如埋地、架空或穿管等。

工作环境：考虑电缆将被安装在何种工作环境中，以选择合适的电缆外护层材料，如 PVC、PE 或 LSZH。

如果您有任何关于485通讯屏蔽双绞线2*2*18AWG的需求或疑问，欢迎向您当地的电线电缆经销商咨询。他们将会根据您的具体需求，为您提供佳的解决方案。

天联牌电线电缆，品质保证，稳定可靠！购买485通讯屏蔽双绞线2*2*18AWG，从源头选择天联牌电线电缆，让您的通信网络更加高效顺畅！

485通讯屏蔽双绞线技术指标：

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃，电缆的敷设温度应不低于0℃，外径（D）小于25mm 电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的4倍；外径（D）为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径，应不小于电缆外径的6倍。

产品使用范围：

适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备，照明电路以及自动化装置的固定敷设，连接用软线，安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线。

注名：485通讯屏蔽双绞线根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类（ZR）、耐火类（NH）、交联类（YJ）产品。