

地面纵坡大于36°度防护栅栏金属网片

产品名称	地面纵坡大于36°度防护栅栏金属网片
公司名称	河北迈邦丝网制造有限公司
价格	185.00/套
规格参数	网孔:75*150mm 丝径:4mm 规格:1797*2760mm
公司地址	安平县中大良村村南100米处
联系电话	0318-8098525 13932848116

产品详情

地面纵坡大于36°度防护栅栏金属网片又名铁路防护栅栏、金属网片防护栅栏，是铁路两侧封闭常用的产品。同时也是我公司的主打产品，我们的在与中铁路的合作中不断的积累技术和经验。可以更好的服务于铁路。常用的铁路有：普速铁路封闭、高速铁路封闭、客运专线封闭、城际铁路封闭。

地面纵坡大于36°度防护栅栏金属网片技术要求：铁路金属网片防护栅栏为四周矩管采用30度斜角焊接，内部焊接网丝，两侧边框各焊接四个边框用连接板B，其中三个通过防护螺栓与方管立柱连接，一个与方管立柱上部矩管连接。本图适用于路肩上固定在跨度为3m的现浇钢筋混凝土步行墙上的防护栅栏，防护高度为1.5m。3.连接板B采用Q235钢板，截面为如图所示，厚度为4.0mm，短边满焊在立柱图示所示位置上。平网整体抛丸后喷塑处理，喷塑厚度要符合相关规范要求，颜色墨绿色。

地面纵坡大于36°度防护栅栏金属网片安装要：：混凝土立柱，规格：120*120；边框：矩管，规格：30*50*2mm，长9524mm，；网片，规格：2760×1700mm，孔75×150；每3m为一单元（平网+1根立柱）
连接板A，规格：200*180*5mm，1个；连接板B，规格：（30+45）×40*4mm，16个；
螺栓+螺母+防盗垫圈，规格：螺栓，规格：M10*150和M10*35两种。