

FTTH32芯光纤分纤箱图片

产品名称	FTTH32芯光纤分纤箱图片
公司名称	慈溪市华脉通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:华脉 规格:齐全 材质:ABS
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	13566547939

产品详情

FTTH光纤分线盒|FTTH光缆分线盒|FTTH光纤分纤箱（箱体采用优质阻燃工程塑料）12芯光纤分纤盒（ABS助燃防护等级达IP55级）FTTH光缆分光分线箱厂家批发，光纤分纤盒厂家，光缆分线盒批发！

一、产品简介：产品结构与应用场景由浙江共为通信公司开发的光缆分纤盒|光纤分纤箱|光纤配线箱

ODN（光分配网络）是PON中的重要组成部分，在FTTH中采用分路器分光，并在靠近用户的地点引出大量的用户光纤，这些都与传统的ODF配线产品有些不同，并且用户接入网的数量大、结构复杂、成本要低、升级维护困难，使得配线产品在FTTH中起着越来越重要的作用，好的配线解决方案才能保证接入网长期、稳定、可靠地运行。

制造商：共为（华脉）通信

一,概述

光纤分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

二,性能指标

工作温度: $-40 \sim 70$;

储存温度: $-40 \sim 70$;

工作湿度: 90% (30 时) ;

大气压力: 62Kpa ~ 106Kpa ;

绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$;

耐电压: 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V (DC) / 1min$;

插入损耗: $IL \leq 0.3dB$ (PC型); $IL \leq 0.3dB$ (APC型);

回波损耗: $RL \geq 40dB$ (PC型); $RL \geq 50dB$ (UPC型); $RL \geq 60dB$ (APC型);

互换性: $\leq 0.2dB$ 。

三,功能说明

箱体采用优质阻燃工程塑料,具有良好的密封性能和耐候性能,适合户内外壁挂,抱杆安装使用,防护等级达IP55级;

专用皮线光缆固定位,保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N ;

有专门的快速连接器过路孔,皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行,端接快速连接器操作更方便 ;

可靠的铠装光缆引入,固定,开剥保护及接地装置,多固定4根户外铠装光缆,相当于集成了2进2出的光缆接头盒 ;

多功能熔接保护座,可满足48芯熔接保护套管安放 ;

翻板结构设计,充分合理利用箱体空间,全程保证光纤足够的弯曲半径,更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由;

二,概述

GFX24系列光缆分纤箱适合于光纤接入网中的铠装光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式,适用于室内和室外两种场景使用;通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

三,性能指标

四,功能说明

箱体采用优质阻燃工程塑料,具有良好的密封性能和耐候性能,适合户内外壁挂,抱杆安装使用,防护等级达IP55级;

专用皮线光缆固定位,保证皮线光缆固定后拉脱力不小于20N;

有专门的快速连接器过路孔,皮线光缆端接快速连接器可在箱体外进行,端接快速连接器操作更方便;

可靠的铠装光缆引入,固定,开剥保护及接地装置,多固定4根户外铠装光缆,相当于集成了2进2出的光缆接头盒;

多功能熔接保护座,可满足48芯熔接保护套管安放或24芯冷接子的安放需求;

翻板结构设计,充分合理利用箱体空间,全程保证光纤足够的弯曲半径,更方便用户预留合适的冗余光纤及合理走纤路由;

GF-KSW-24系列产品采用相同的箱体,通过配置的调整,从而满足不同的功能要求。

工作温度: -40 ~ 70 ;

储存温度: -40 ~ 70 ;

工作湿度: 90% (30 时);

大气压力: 62Kpa ~ 106Kpa ;

绝缘电阻: 接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$;

耐电压: 接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min ;

插入损耗: IL 0.3dB (PC型); IL 0.3dB (APC型);

回波损耗: RL 40dB (PC型); RL 50dB (UPC型); RL 60dB (APC型);

互换性: 0.2dB。