

16芯光缆分光分纤箱生产厂家

产品名称	16芯光缆分光分纤箱生产厂家
公司名称	慈溪市华脉通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:华脉 规格:齐全 材质:ABS
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	13566547939

产品详情

产品规格：1分4、1分8、1分16、1分32、1分64产品容量：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、94芯、14芯产

品材质：SMC/ABS/PC/冷轧板/PC合金/铁皮中国移动<中国联通<中国广电<中国电信<优质供应商宁波共

为通信科技有限公司（慈溪华脉通信设备厂）

产品简述：

光缆分线箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，可以实现光纤的熔接、分配以及调度等功能。

产品特点：

可灵活配置1X32,1X16,1X8或1X4等光分路器, 安装方便

接入光缆经开口密封圈进入箱体，在不砍断的情况下完成分歧和管理；

尾纤、光纤盘储空间充足；

合理的全程走纤路由设计；

光纤弯曲半径不小于30mm；

光缆、分歧光纤、光分路器尾纤、跳纤的进出各自独立、互不干扰；

适合FC、SC、ST等多种适配器，配置灵活、安装快捷。

图片加载失败，源地址：<http://img12.cntrade...91-1200953.jpg>

详细介绍：

适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光分路器箱产品特点及结构说明: 1:箱体采用PC/ABS合金材料制作,使用寿命达到20年以上.2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层.二特点及结构说明: 1:箱体采用SMC合径材料制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 3:光分器模块采用抽屉式模块化设计,具有很强的互换性和通用性.三、功用目标作业温度: -40 ~+70 ; 贮存温度: -40 ~+70 ; 作业湿度: 90% (+30 时); 大气压力: 62Kpa ~ 106Kpa; 绝缘电阻: 接地设备与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$; 耐电压: 接地设备与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min; 插入损耗: IL 0.3dB (PC型); IL 0.3dB (APC型); 回波损耗: RL 40dB (PC型); RL 50dB (UPC型); RL 60dB (APC型); 互换性: 0.2dB. 四、功用说明箱体选用优良阻燃工程塑料, 具有出色的密封功用和耐候功用, 合适户内外壁挂、抱杆设备运用, 防护等级达IP55级; 专用皮线光纤固定, 保证皮线光纤固定后拉脱力不小于20N; 有专门的快速衔接器过路孔, 皮线光纤端接快速衔接器可在箱体外进行, 端接快速衔接器操作更便当;