

24芯光分纤箱生产厂家

产品名称	24芯光分纤箱生产厂家
公司名称	慈溪市华脉通信设备厂
价格	1.00/件
规格参数	品牌:华脉 规格:齐全 材质:ABS
公司地址	慈溪市观海卫镇锦堂村庵下38号
联系电话	13566547939

产品详情

宁波共为通信自2004年创建以来，坚持深化改革，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，全面贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。合作伙伴：中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等.....

光分路器箱 1比8分光分纤箱 FTTH光缆分光分纤箱-光纤分线箱12光纤分线盒：24芯光纤分线盒，16芯光纤分纤盒，24芯光纤分线盒，12芯光缆分线盒，16芯光缆分线盒，24芯光缆分线盒，48芯光纤分线盒，12芯光纤分纤箱，24芯光纤分纤盒，16芯光纤分纤盒，SMC分纤箱，SMC分纤盒材质：冷轧板 SMC ABS 不锈钢型号：4芯6芯8芯12芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯288芯使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTP安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式

入墙式家庭住宅 光分路器箱-材质（SMC，塑料，冷轧板）-产品规格如下：产品名称产品型号（RS-GP）产品尺寸长*宽*高（mm）备注（安装方式）插片式8芯光缆分纤箱RS-GP8A1220*180*62（mm）挂壁式、抱杆式插片式16芯光缆分纤箱RS-GP16A1315*275*96（mm）挂壁式、抱杆式插片式16芯光缆分纤箱RS-GP16A2340*265*115（mm）挂壁式、抱杆式插片式16芯光缆分纤箱RS-GP16A3375*293*120（mm）挂壁式、抱杆式插片式32芯光缆分纤箱RS-GP32A1420*320*125（mm）挂壁式、抱杆式12芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP12A1220*180*62（mm）挂壁式、抱杆式12芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP12A2265*230*85（mm）挂壁式、抱杆式12芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP12A3275*215*70（mm）挂壁式、抱杆式12芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP12A4340*265*115（mm）挂壁式、抱杆式16芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP16H1300*270*100（mm）挂壁式、抱杆式24芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP24H1315*275*96（mm）挂壁式、抱杆式24芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP24H2379*290*115（mm）挂壁式、抱杆式36芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP36H1420*320*125（mm）挂壁式、抱杆式48芯光缆分纤箱-分线箱RS-GP48H1420*320*125（mm）挂壁式、抱杆式光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，也适用于光纤接入网中的光纤终端点采用。连接器插拔耐久性寿命>1000次。全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于

30mm。对每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求 -慈光分路器箱 1比8分光分纤箱 FTTH光缆分光分纤箱慈溪市共为通信设备厂—慈溪 32芯塑料光纤分光箱价格-，塑料箱体材质采用ABS+PC阻燃V0级塑料注塑而成满足电信，联通，移动，铁通标准要求，安装方便简单，是光纤工程改造的可选购的光纤产品。表1型号及配置表 型号结构尺寸（图1）满配置容量挂墙安装尺寸（图2）AxBxC(mm)分路熔接AxB（mm）SWTX35FS-16340*240*1001：1624

芯160*220SWTX35FS-32420*320*137.51 : 3248芯215*300SWTX35FS-8240*200*601:812芯210*210一、
楼道光纤分光箱- 材质 (SMC , 塑料 , 冷轧板) -概述本设备是适用于FTTH网络 电信网络 数据通
信网络 局域网等二、 光纤分光箱厂家-产品结构特点 : 光分路器箱-光纤适配器-光缆接续盒 , 箱
体全封闭式结构 , 外形简洁美观。箱体材料PC+ABS , 防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越 , 防护
等级达到IP54。双层结构的设计,上层为光分器配线层,下层为光纤熔接层. 光分器模块采用抽屉式模块
化设计,具有很强的互换性和通用性. 配线盘可翻转操作 , 施工、维护方便快捷。箱体安装方式可采用
挂墙或抱杆安装方式 , 室内室外均可使用。三、 技术条件 :

1 光分路器箱 1比8分光分纤箱 FTTH光缆分光分纤箱 , 环境要求工作温度 :
-40 ~ +60 相对湿度 : 85% (+30) 大气压力 : 70KPa ~ 106Kpa2、主要技术指标光缆进入数量:1X2
根(上下进缆均可) 皮纤进入数量:1X2根(上下进缆均可) 箱门开启角度:180 ° 适配器可选SC\F
C\LC 3、防雷技术指标箱体接地装置与箱体绝缘 , 绝缘电阻不小于1000M /500V (直流电) ; IR 1
000M /500V箱体接地装置与箱体之间耐电压不小于3000V (直流电) /min不击穿 , 无飞弧 ; U 3000V四
、整体布局及型号及配置 : 表1型号及配置表型号结构尺寸 (图1) 满配置容量挂墙安装尺寸 (图2) Ax
BxC(mm)分路熔接AxB (mm)SWTX35FS-16340*255*1001 : 1624芯160*220SWTX35FS-32420*320*137.51 : 324
8芯215*300SWTX35FS-8235*200*701:812芯210*210【 共为通信产品售后服务承诺书】 交货期承诺 : 产品交
货期 : 尽量按用户要求 , 若有特殊要求 , 需提前完工的 , 我公司可特别组织生产、安装 , 力争满足用户
需求。售后服务承诺 : 服务宗旨 : 快速、果断、准确、周到、彻底服务目标 : 服务质量赢得用户满意