

进口风炮-艾特森AT18便携内燃铁路螺丝扳手

产品名称	进口风炮-艾特森AT18便携内燃铁路螺丝扳手
公司名称	深圳市豪华重工业设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	转速:2700rpm ± 250rpm 最大扭矩:1700n-m/5500rpm 最大输出:2.3ps/7500rpm
公司地址	中国 广东 深圳市 张先生13823511781 深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区12栋1楼3号
联系电话	86-0755-29922960 18902440834

产品详情

进口风炮-艾特森AT18便携内燃铁路螺丝扳手

ETS艾特森AT18自带汽油动力源，适合任何场所使用，本产品设计新颖，结构紧凑，体积小，重量轻便于携带，最大作业可用于41毫米，特别使用于道岔。隧道、桥梁等大型中养路机械设备不做能作业的区域进行养路修建等作业。

功能和特点

- 轻巧灵活
- 快速就位
- 低排放
-

汽油动力系统不受管道，电线，电缆影响随时在任何地方作业。

艾特森AT18内燃式二冲程铁路钢轨螺丝扳手

应用铁路轨道螺丝拆卸、消防救援螺丝拆卸、岔道螺丝拆卸、桥梁螺丝拆卸

Model nu mber 机型	AT18
Engine Type	Two Stroke, Forced, Air Cooled, Single Cylinder ETS发动机 二冲程，强制，风冷，单缸
L x W x H(mm) 尺寸	650 x 273 x 382
Displa cemen t排量	46.5cc
Fuel 油	mixed oil (gasoline 25:1 two-stroke engine oil) 混合油（汽油25：1二冲程发动机油）
Fuel Tank Cap acity 油箱容 量	1L
Weigh t重量	18KG
Revolu tion 转速	2700rpm ± 250rpm
Revolu tion(L oaded, Impact	7120rpm

) 转速 (负载, 冲击)	
Revolutions (Loaded, Max) 转速 (无负载, 最大)	9880rpm
Maximum Output 最大输出	2.3ps/7500rpm
Maximum Torque 最大扭矩	1700nm/5500rpm
Compression Rate 压缩率	7.4:1
Square Drive Size 冲击方头尺寸	25.4mm(1")
Fastening Torque Range 紧固扭矩范围	550-1700nm (406-1250ft-lbs)

Free Speed 自由转速	1200rpm
Capacity Bolt Diameter 容量螺栓直径	41mm(1-5/8")
Carburetor Type 化油器类型	Diaphragm 隔膜
Fuel Consumption Rate 燃油消耗速率	380g/ps.h
Ignition Type 点火类型	Electronic 电子

企业QQ:800081870 (添加时请注意选择企业好友)

深圳市豪华重工业设备有限公司：主营艾森特（AETS）：内燃二冲程一体式打桩机、破碎镐（铁路捣固机）、冲击钻、汽油平板夯、冲击夯、压路机、马路切割机、圆周切割机、切割锯、螺丝扳手、剥皮机（清铲机）、铣刨机、振动棒等整机及零配件销售欢迎来电！电话：18902440834/13823511781 张生

进口风炮-艾特森AT18便携内燃铁路螺丝扳手

进口风炮-艾特森AT18便携内燃铁路螺丝扳手

进口风炮-艾特森AT18便携内燃铁路螺丝扳手