

# 全自动速开防雨露营帐篷

产品名称	全自动速开防雨露营帐篷
公司名称	昆明久魄科技有限公司
价格	298.00/顶
规格参数	帐篷大小:3人-4人 帐篷结构:双层帐 外帐防水指数:1500mm(含)-2000m
公司地址	昆明市官渡区云大西路新广丰C区2幢419室
联系电话	0871-67169780 13888492010

## 产品详情

按撑开方式可以分为快开帐篷及手搭帐篷

面料：多为涤丝纺面料，市面上的一般为210T涤丝纺、190T涤丝纺，质量好坏以其厚度和经纬密度为标准，防水面料技术指标以防水程度为准。也有厂家为增强美观、手感，在外帐上涂有硅胶，看起来有半透明的感觉，更重要的是这类帐篷会比较轻。

防水仅是外表涂AC或PU。一般只是用于儿童或游戏帐类。

防水300MM一般用于沙滩帐/遮阳帐或者是干旱少雨用的棉布帐  
防水800MM-1200MM用于常规的简单宿营类的帐篷。

防水1500MM-2000MM用于比较中档的帐篷，需要旅游多日。

防水3000MM以上一般是专业的帐篷，采取耐高温/耐寒冷等技术处理过的。

底部材料：一般采用PE最为常见，质量好坏主要看它的厚度和经纬密度。较好比较高档的用牛津面料，防水处理至少要在1500MM以上。

内部面料一般是透气尼龙或者是透气棉布。质量主要看其密度。

外帐篷布的防雨性能，这个指标仍然是按每平方厘米承受多少mm的水柱来计算的。

一般的帐篷防雨都在1500mm水柱以上，可以防中到大雨；个别的达到了3000-4000mm，可以防连续的暴雨。

品质优秀的防雨篷布，不仅防雨指标高，而且在篷布线缝连接处还有宽厚的压胶条，以防线缝处渗水。

虽然外帐篷布防雨指标高，但透气却是个问题。就算是无雨的晴夜，一觉之后还是会在外帐内面布满水珠颗粒，特别是在草地等湿气大的地面上搭建帐篷。累积多了还会滴进内帐。相对来说，防雨指标低的外帐，内面积水比防雨高的要少一些。

这都是居住者在帐篷内呼出的水气，地面的蒸汽在篷布内面上聚集的水珠。由于外帐防雨，外面的雨水进不来，里面的水蒸气也出不去。所以早上起来的时候，避免用力碰摇帐篷，小心里面会下“小雨”。

不过有几款\*的帐篷，外帐采用了GORE-TEX、BANTEX之类的防水透气材料，可以比较良好的解决这个问题，只是价格贵得惊人。支撑骨架

常见的支持骨架（俗称帐篷杆子）有四种：

1、钢管：又名高频焊管，主要用在帐篷、救灾帐篷等大型帐篷上面，表面都有喷塑或镀锌处理，有圆管和方管之分，管径一般在19~50mm不等，壁厚在0.8~3mm不等。

2、弹性刚：这类一般是儿童帐或是沙滩游戏帐。

3、玻璃纤维杆：有6.9/7.9/8.5/9.5/11/12.5一系列的。越粗刚性越强，柔润性越弱。所以纤维管的支架选择是否合理是根据其地面的尺寸和高度的比例决定的，过粗过细都容易折断。例如：210\*210\*130是比例比较经典的尺寸，管子一般为7.9或8.5。4、铝合金骨架：比较高档，根据合金配比检验也比较难，一般其原装的支架整体弧度曲线，都是先计算出然后热压定形处理的。特点是轻携带方便主要还是不易折，但质量不好容易弯曲变形。