

Guker固科超低温商用空气源热泵热水机组厂家

产品名称	Guker固科超低温商用空气源热泵热水机组厂家
公司名称	天津固科节能科技有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:固科 型号:GKDKFWXRS-050 匹数:10P
公司地址	天津市武清区京滨工业园坤元道6号
联系电话	022-85190706-802 17720107753

产品详情

一、固科超低温商用热泵空气能热水机适用场所

酒店宾馆、桑拿

医院学校、工厂

家庭别墅、浴场等

二、固科超低温商用热泵空气能热水机概述

低温商用循环热水机系列，机组使用循环水泵把水箱中的水通过多次循环加热,达到设定温度,适合使用于使用时间比较集中的场所，也可使用机组本身的恒温补水功能，达到直热效果，产品使用范围广：家庭别墅、学校工厂宿舍、酒店宾馆、桑拿浴足等场所。

三、固科超低温商用热泵空气能热水机特性

采用国际、国内著名品牌配件，系统安全、稳定

1、美国谷轮热泵专用压缩机-ZW系列，采用喷压增焓技术和高效柔性涡旋性设计，机组运行性能稳定，制热效率高，抗液击能力强，耐磨损可持续工作时间长；2、国内著名品牌三花电子膨胀阀，0-500脉冲精准调节功能，控制工质达到合理流速效果，从而降低压缩机耗能让产品更加节能高效、稳定；3、钣金、蒸发器由国内大型配件加工商供应，工艺外观漂亮；风机采用优质外子电机，转速高能耗低，可常年零故障运行；其他电器部分均采用国内公认的大品牌，从而保证了固科热泵安全可靠稳定的品质。

高端品质配置、更加高效、节能

蒸发器采用加强型，尺寸比行业平均水平高出15%，大幅提高蒸发吸热能力；换热器采用先进的六头内螺纹设计，动态紊流换热、防结构、效率高，在行业平均水平上增加10%换热长度增加了换热效果，系统运行压力低，延长了机组寿命。

先进的电路控制系统，全面保护热泵安全长时间运行

固科空气能采用世界先进的工程配套控制系统，可以实现智能控制循环水泵、补水、回水、除霜、自动调整补水速度（恒温补水）保证水温恒定；电控具有全面的保护功能：缺相保护、逆相保护、电流保护、高低压保护、水流水位开关保护、排气温度保护、传感器故障保护.....

安全、舒适、节能、环保

1、全年平均节能75%以上，0.5度电即可满足一个人的洗浴，节能显著，让您半年时间即可回收投资；2、真正的水电分离、消除电热水器安全隐患，无燃气热水器的毒气排放让您放心洗浴；3、24小时恒温大水量供应热水，365天阴、雨、冷、热天从不间断！保证您畅享沐浴；

一键开启、无需人工操作、自动断电记忆

固科空气能具有断电记忆功能，全系统智能控制，一次设置长久使用。

四、固科超低温商用热泵空气能热水机应用领域

家庭别墅小型热水系统

u 酒店宾馆中央热水供应系统、

u 桑拿浴足浴场集中热水系统

学校工厂宿舍热水系统

天津固科节能科技有限公司

全国统一热线：400-8379-022

财富热线：022-85190706

业务咨询：15969882518

邮箱:21867882@qq.com

QQ：2379341335

地址：天津市武清区京滨工业园坤元道6号

固科官网：www.gukers.com

固科超低温商用空气源热泵热水机 5P（380V）

型号：GKDKFWXRS-050

固科超低温商用空气源热泵热水机5P产品参数：

型号	GKDKFWXRS-050
常温工况制热量	20KW
低温工况制热量	11KW
常温工况产水量	430L
低温工况产水量	235L
额定输入功率	4.5KW
最大输入功率	6.5KW
电源	380V 3N 50HZ
防触电保护类型	I类
防水等级	IPX4
噪音	60dB(A)
制冷剂	R22、R407C , R410A
重量	160KG
尺寸	810*810*1080mm

热水机常温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度20℃，湿球温度15℃；

热水机低温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度-12℃，湿球温度-14℃；

以上参数仅供参考，如有改动，可能延时修改敬请谅解！

固科超低温商用空气源热泵热水机 10P (380V)

型号：GKDKFWXRS-100

固科超低温商用空气源热泵热水机10P产品参数：

型号	GKDKFWXRS-100
常温工况制热量	40KW
低温工况制热量	22KW
常温工况产水量	860L
低温工况产水量	470L
额定输入功率	9.0KW
最大输入功率	13KW
电源	380V 3N 50HZ
防触电保护类型	I类
防水等级	IPX4
噪音	65dB(A)
制冷剂	R22、R407C , R410A
重量	320KG
尺寸	1450*810*1260mm

热水机常温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度20℃，湿球温度15℃；

热水机低温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度-12℃，湿球温度-14℃；

以上参数仅供参考，如有改动，可能延时修改敬请谅解！

固科超低温商用空气源热泵热水机 15P（380V）

型号：GKDKFWXRS-150

固科超低温商用空气源热泵热水机15P产品参数：

型号	GKDKFWXRS-150
常温工况制热量	60KW
低温工况制热量	33KW
常温工况产水量	1300L
低温工况产水量	700L
额定输入功率	13.5KW
最大输入功率	20KW
电源	380V 3N 50HZ
防触电保护类型	I类
防水等级	IPX4
噪音	65dB(A)

制冷剂	R22、R407C , R410A
重量	500KG
尺寸	1480*900*1350mm

热水机常温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度20℃，湿球温度15℃；

热水机低温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度-12℃，湿球温度-14℃；

以上参数仅供参考，如有改动，可能延时修改敬请谅解！

固科超低温商用空气源热泵热水机 20P（380V）

型号：GKDKFWXRS-200

固科超低温商用空气源热泵热水机20P产品参数：

型号	GKDKFWXRS-200
常温工况制热量	80KW
低温工况制热量	44KW
常温工况产水量	1700L

低温工况产水量	950L
额定输入功率	18KW
最大输入功率	26KW
电源	380V 3N 50HZ
防触电保护类型	I类
防水等级	IPX4
噪音	65dB(A)
制冷剂	R22、R407C , R410A
重量	800KG
尺寸	2000*1060*1950mm

热水机常温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度20℃，湿球温度15℃；

热水机低温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度-12℃，湿球温度-14℃；

以上参数仅供参考，如有改动，可能延时修改敬请谅解！

科超低温商用空气源热泵热水机 25P (380V)

型号：GKDKFWXRS-250

固科超低温商用空气源热泵热水机25P产品参数：

型号	GKDKFWXRS-250
常温工况制热量	100KW
低温工况制热量	55KW
常温工况产水量	2150L
低温工况产水量	1200L
额定输入功率	23.5KW
最大输入功率	32.5KW
电源	380V 3N 50HZ
防触电保护类型	I类
防水等级	IPX4
噪音	68dB(A)
制冷剂	R22、R407C , R410A
重量	900KG
尺寸	2000*1060*1950mm

热水机常温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度20℃，湿球温度15℃；

热水机低温工况：冷水温度15℃，热水温度55℃，环境温度-12℃，湿球温度-14℃；

以上参数仅供参考，如有改动，可能延时修改敬请谅解！

