

法兰连接大口径不锈钢金属软管价格现货

产品名称	法兰连接大口径不锈钢金属软管价格现货
公司名称	沧州辰熹管道配件有限公司
价格	23.00/个
规格参数	型号:齐全 标准:国标 产地:沧州
公司地址	盐山县边务乡小吴村（注册地址）
联系电话	0317 - 6386078 15076745423

产品详情

法兰连接大口径不锈钢金属软管价格现货 15076745423 QQ1910222685贾凌

耐低温不锈钢金属软管(不锈钢金属软管)是现代工业管路中一种高品质的柔性管道。产品主要由波纹管、网套和接头或法兰组成。产品内管是具有螺旋型或环型的薄壁不锈钢波纹状管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝按一定的参数编织而成。软管两端的接头或法兰是与用户管道的接头或法兰相配的。不锈钢波纹管具有耐腐蚀、耐高温、耐低温、重量轻、体积小、柔软性好等特点。

耐低温不锈钢金属软管金属软管的压力范围是多少：软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。达42.0MPa。金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织。

六盘水大口径法兰金属软管现货

金属软管的材质分为不锈钢201、304、316L等。

金属软管按照客户提供的口径、总成长度、压力、材质、连接方式、数量订做。

由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为-196—600度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。

1.金属软管整体采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制成，具有较强的耐腐蚀能力。

2.软管管体为薄壁不锈钢管体液压成形，具有较强的柔韧性、伸缩性、弯曲和抗振能力强、编织网套的加强保护、使之具有更高的承压能力。

3.软管两端的连接还可制成除螺纹、法兰标准之外的其他连接方式，方便连接和使用。

4.该产品不仅适于与旋转接头的配套，而且广泛用于多种流体介质输送的软性连接。

六盘水大口径法兰金属软管现货

耐低温不锈钢金属软管设备是工程技术中重要的连接构件，由波纹柔性管、网套和接头构造而成。金属软管用途在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中得到体现，被作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑、冶金等各领域。

耐低温不锈钢金属软管材质采用奥氏体不锈钢,主要为304L、316L，也可按用户要求的材料制造。有泵连、空调用、保温波纹金属软管。金属软管使用的波纹管有两种，一种是螺旋形波纹，另一种是环形波纹。金属软管规格尺寸型号分类为DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400金属软管，金属软管压力可分为2.5KG压力、6KG压力、10KG压力、16KG压力、25KG压力等。金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、快速接头连接、活动内螺纹连接、夹套金属软管，小口径的一般采用丝扣和快速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。衬聚四氟乙烯金属软管又称铁（特）氟龙金属软管则具备很强的耐腐蚀、防静电功能。