

上海HS-16A全自动顶空进样器16位全自动

产品名称	上海HS-16A全自动顶空进样器16位全自动
公司名称	上海惠分科学分析仪器有限公司
价格	79800.00/套
规格参数	品牌:上海思达 型号:HS-16A 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号3661室
联系电话	021-51021739 13671586156

产品详情

HS-16A顶空进样器

HS-16A顶空进样器具有一体化设计，易于操作的全自动顶空进样器。

HS-16A顶空进样器仪器特点：

- 1.顶空进样器控制色谱仪实现自动运行，连续分析，无人值守，zui大程度地发挥工作效率。
- 2.每次进样完成后，系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环，防止交叉污染。
- 3.从进样针到传输管线的惰性进样通道是HS-16A 的标准配置。获得了完全的进样系统惰性。
- 4.从样品到仪器进样口，全系统加热，消除系统冷点，降低样品峰展宽，增加分离度。使样品分析更加精确。
- 5.微机控制，液晶显示，中文，英文自由切换，薄膜键盘，数字输入，
- 6.液晶屏显示：方法参数设置、实时工作状态、运行时间、年月日时等。

7.有一个全面的通电自检程序，样品盘自动定位系统，还有完整的故障报警，故

障提示功能。方便分析中遇到的问题及时处理。系统预存一套默认分析方法，并允许用户存储多套常用分析方法和混合运行分析方法。

8.使用HS-16A的键盘可对其进行完全控制，这一功能使它能够配套所有的气相色谱仪。

HS-16A顶空进样器仪器参数：

1. 样品加热温度控制范围：室温—240 以增量1 任设；
2. 阀进样系统温度控制范围：室温—220 以增量1 任设；
3. 样品传送管温度控制范围：室温—220 以增量1 任设；
4. 温度控制精度： $< \pm 0.1$ ；
6. 顶空瓶工位：16 位；
7. 顶空瓶规格：标准10ml 20ml（其他规格可定制）；
8. 重复性：RSD $< 1.5\%$ （和GC性能有关）；
9. 进样加压范围：0~0.4Mpa（连续可调）；
10. 仪器尺寸：430mm × 330mm × 500mm

仪器附配：封口器1把，20ml顶空瓶100个，顶空隔垫100个，顶空铝盖300个。