

# 成都建筑工地洗车设备

产品名称	成都建筑工地洗车设备
公司名称	安徽尘净环保科技有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:尘净 载重:100吨 时间:0-60
公司地址	合肥长丰县蒙城北路与双墩路交叉口
联系电话	15130665633

## 产品详情

成都建筑工地洗车设备专为建筑工地设计、成本低、价格便宜、方便转场、冲洗速度快，排泥机与冲洗设备分体式，这可根据自身情况安排，人排、直排活机排，大大降低了施工单位的投资成本。产品一经上市，深受广大用户好评。

成都建筑工地洗车设备平板式洗轮机特点：  
1.红外感应：欧姆龙红外感应器，高防水，高敏感度。自动感应启动模式，行程开关故障率低 90%。节省人工，省心又省力。  
2.水泵：采用上海人民水泵，质量卓越，扬尘高，流量大，彻底瓦解凹槽中的污物。清洗速度自然又快又干净  
3.时间控制器：可根据现场车辆情况，调节启动至清洗完毕的时间长度，节水又节电。  
4.主体结构：独有整体方钢结构，承重150吨。采用国标8\*8.5mm方管或槽钢焊接而成。相比较市场上的格栅式结构，承重及使用寿命高出10倍。  
5.漆面：采用优质漆，经过除锈防腐处理，长时间使用颜色依然光鲜。  
6.电控箱电器均采用国内知名品牌正泰电器，质量更有保障。

### 成都建筑工地洗车设备工地洗车机应用

- 1.冲洗台设置标准：冲洗台设置工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟二级沉淀池相连（具体做法请看图纸），并按规定处理泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。
- 2.洗车设施标准:各工地应在冲洗台出接通水管并配备不小于8mpa的高压水枪冲洗设备，水枪接水管长度应不小于10米。
- 3.值班人员配置：每个工地除了门卫保安处，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对实处工地的无牌运输车辆的冲洗工作。

成都建筑工地洗车设备车辆快速脱水因为车辆通过洗车机冲洗完后需马上上路，这样冲洗完后的车辆就可能把泥水带出工地造成污染，为解决这一问题，人们在洗车机上设计了一套快速脱水功能，使冲洗完后的车辆在出工地上路前基本达到无水滴，流水现象。减少了对路面的污染。分段冲洗节约用

水一般情况下洗车机冲洗时整台洗车机都是同时喷水，由于洗车机超长，在洗车的过程中车辆需缓慢行进洗车机前部分喷的水喷不到车上，造成浪费。为此采取分段喷水控制，这样首先解决了能源浪费问题，同时又可减小蓄水池降低使用成本。新型排出洗车淤泥的方法。