通八洲供应LZ219自动加油站升降柱168反光防撞柱

产品名称	通八洲供应LZ219自动加油站升降柱168反光防撞柱
公司名称	湖南通八洲智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省怀化市工业园区标准化厂房1栋一层北楼
联系电话	13327255187 18244804653

产品详情

全自动升降柱与半自动怎么搭配使用：

1、通道宽度：需要管理通道宽度决定需要使用设备数量通情况保持柱体间距超1.5米即同使用场所根据自实际需要控制间距宽度

2、车流量：该数字选择产品重要参数用户往往忽略该参数先解安装场所/月总车流量平均车流量

3、使用频率：应解使用场所车路高峰期短间车流量

4、升降速度：往往比较关该参数

5、降雨量排水：由于升降柱需要深埋面避免泡水使用场所降雨量暴雨概率排水系统够势低或水浅等素选择设备候定要千万选择设备能间泡水除做排水基础工作外要考虑设备结构等素防水性靠或用高压电设备直接泡水件非危险事情

8、安装场所位置：安装场所属于理位置偏远区选用设备候定能够要考虑选择设备否维修简便零配件否便购买等问题

9、实现保护功能：全自升降柱通外置红外或车辆监测器实现安全保护由于全自升降柱用管理车辆车辆检测器做更普遍由于升降柱深埋面其线圈布置道闸产品相同目前主要两种式布置线圈。

产品性特点：

结构坚固耐用，承载负荷大，动作平稳，噪声低，速度快，寿命长。

采取微控制，系统运行性能稳定可靠，便于集成。

支持升降柱与道闸等其它设备进行联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制。

采用低压液压驱动技术，整个系统安全性高，可靠稳定。

手动液压系统装置，符合消防管理要求（可选）

在停电的情况下或出现故障时，如升降柱处于升起状态需要下降时，可以通过手动操作将升起的柱子回落到水平位置以让车辆通行。如升降柱处于关闭状态需要上降时，可以通过手动操作将柱子升起，以防车辆强行动闯入。

系统装置：

遥控装置：通过无线遥控的方式，可在控制器周围30米左右范围内（根据现场的无线电通讯环境而定），活动遥控柱子的升降。手动按钮装置：通过保安室里的手动开关按钮控制盒，对相应柱子进行升降。

根据用户要求可加装以下功能（系统支持）：

刷卡控制：加装刷卡器，可通过刷卡自动控制柱子的升降。道闸与升降柱联动：配加道闸（挡车器）/门禁控制，可实现道闸、及门禁与升降柱联动。与电脑管埋系统或收费系统驳接：可连接管埋系统和收费系统，由电脑统一控制

升降柱性能：

快速平静：

升降时间可达3~6s秒可调，远远大于同等规格的其它厂商的升降柱，这一点极其难能可贵。由于它采用液压驱动单元，动作起来，柔和而平静，很好的解决了传统气动升降因气泵工作噪音大的问题。

控制敏捷：

控制单元采用多功能逻辑控制器，可以调制多种不同的功能模式，以满足不同用户在功能上的不同需求。另外，值得一提的是，其运动行程为可调式计时设计，用户可自由控制盖板的升降高度，有效节省能源消耗。

结构独特：

其核心部分液压单元与机械动力机构为一体式设计，可有效地将机械能传递给液压驱动单元，动作高效。液压单元实现压力直升的独特设计，性能卓越，在国内外同一领域里是很少见的。

安全可靠：

当停电或故障等紧急情况下，可手动控制柱体下降，以开放通道，放行车辆。内部固定机构的上部和下部分别装有电流检测传感器和电磁传感器，从而实现了对动力单元的过流保护及柱体动作的有效限位，运行稳定可靠。