智工电动蝶阀 中线蝶阀 电动软密封橡胶蝶阀

产品名称	智工电动蝶阀 中线蝶阀 电动软密封橡胶蝶阀
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	型号:D941X-10Q 密封:软密封 执行标准:国标
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

产品详情

智工 D941X 电动衬胶蝶阀 电动软密封蝶阀

电动法兰式软密封蝶阀
结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

二、FBPX（D942）电动法兰式软密封蝶阀特点

1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

2、密封副材料选用不锈钢和丁腈耐油橡胶配对，使用寿命长。

3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。

4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。

6、蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。

7、蝶阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、蝶阀主要结束参数

公称通经DN（mm)	50～2000		50～1600
公称药理PN（MPa)	0.6	1.0	1.6
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4
适用温度	丁腈橡胶：-40°C～90°C氟橡胶：-20°C～200°C		
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体		
泄漏率	符合GB/T13927-92标准		
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动		

四、蝶阀主要零部件材料

零件名称	材料
阀体	WCB、QT450-10、HT200、HT250
蝶板	WCB、QT450-10、HT200、HT250
阀轴	2Cr13
密封圈	丁腈耐油橡胶
填料	柔性石墨

五、蝶阀执行标准

制造标准	GB/T 122387-89
法兰标准	GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T 13927-92

价格说明

一般情况下：

划线价格：划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等，并非原价，仅供参考。未划线价格：未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价，具体的成交价格根据商品参加活动，或因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。

活动预热状态下：

划线价格：划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价，并非原价，具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以订单结算页价格为准。未划线价格：未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价，仅供参考，具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化，最终以活动是订单结算页价格为准。

*注：前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的，以商家的表述为准。