

LW35-126检修项目

产品名称	LW35-126检修项目
公司名称	乐清市佳吉电气有限公司
价格	78500.00/台
规格参数	品牌:佳吉电气 型号:LW35-126 产地:浙江
公司地址	温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057762787226 13588996218

产品详情

LW35-126检修项目，LW35-126六氟化硫断路器为户外型产品，适用于海拔不超过3000米，环境温度不低于-40℃，污秽等级不高于IV级地区的额定电压为126kV的电网中，用以切断额定电流、故障电流或转换线路，实现对电力系统的控制和保护，佳吉电气也可作为联络断路器使用

性能特点——安全可靠

- A.开断性能可靠：采用先进的自能式灭弧技术，能连续开断40kA短路电流22次不检修。
 - B.机械操作性能可靠：断路器连续操作机械寿命达6000次，经过简单调整，可达10000次以上，佳吉电气具有很高的操作可靠性。
 - C.绝缘能力可靠：外绝缘爬电比距 31mm/kV，耐污秽能力强，适用于海拔不超过3000m的恶劣环境安全运行，绝缘拉杆在空气中可耐受250kV/5min。
 - D.密封性能可靠：确保六氟化硫气体年漏气率远小于0.5%，
 - E.产品零部件除湿工艺严格：SF6水分含量远低于同类产品。
- ### 结构特点——独创新颖
- F.断路器佳吉电气采用自能式灭弧原理，操作功低。
 - G.灭弧室阀片采用新型的耐高温、重量轻的特殊合金制成，与同类产品采用传统材料相比，气流特性和开断性能更稳定可靠。
 - H.喷口采用进口PTFE（聚四氟乙烯）添加其它微量组分构成，开断性能稳定，耐烧能力强。
 - I.采用优质瓷套，其抗弯性能好，生产工艺先进，质量控制严格可靠，能保证断路器的安全运行。
 - J.断路器绝缘拉杆采用本公司特有的防松措施，使断路器运行更可靠。
 - K.采用操作功小、重量轻、噪声低的弹簧操动机构，无泄漏，可靠性高。
 - L.机构内重要零部件采用优质合金钢锻造而成，强度高，耐磨损，能保证断路器频繁操作，故障率低