

3Q21F三片式外螺纹球阀-带焊接管

产品名称	3Q21F三片式外螺纹球阀-带焊接管
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	170.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:3Q21F 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

产品简介：[3Q21F三片式外螺纹球阀-带焊接管]是上海儒柯阀门专业产品，型号[3Q21F]，采用活套焊接式连接特殊结构，具有安装方便、操作简单、产品寿命长等特点。主要应用于：石油、天然气、水泥、金属、非金属、农副食品、炼焦、造纸、化工等轻或重工业管路上使用。

【阀体材质选用】：

食用油、热油、润滑油、松节油、水、蒸气、乙醇等介质。经济合理化材质选用：铸钢WCB，不锈钢304。

【密封材质选用】：

食用油、热油、润滑油、松节油、水、蒸气、乙醇等介质。经济合理化材质选用：四氟乙烯，高温密封材质PPL，不锈钢304

3Q21F三片式外螺纹球阀-带焊接管【制造执行标准】：Manufacturing standards：

GB中国国家标准、GB/T中国国家推荐标准、ANSI美国国家标准、DIN德国国家标准、JIS日本工业标准等。

GB of China national standard, GB/T China national recommended standard, ANSI American national standards, the German DIN standard, JIS Japan industrial standard, etc, Shanghai JY valve brand.

+ 主要性能特点Main characteristics：

*设计结构：浮动式、固定式。

_Design: a floating type, fixed type.

*连接方式：螺纹、法兰、焊接、对夹、卡套、卡箍。

_Connection mode: thread, flange, welding, clips, card sets, clamp. Shanghai JY valve brand.

*制造口径：DN6~ DN300(单位mm)。

_Manufacturing caliber: DN6 ~ 12 (in mm).

*适用温度：-20 ~550 。

_Suitable temperature: - 20 ~ 550 .

*适用压力：(0.6Mpa 32Mpa)、(PN10~ PN320)、(150LB~2500LB)。

_Apply pressure: 0.6 Mpa 32 Mpa), or less (PN10 ~ PN320), (150 lb to 2500 lb).

*传动方式：手柄、气动、电动。

_Mode of transmission: handles, pneumatic, electric..

3Q21F三片式外螺纹球阀-带焊接管【设计标准】：

设计依据： 国标系列 美标系列

设计标准: GB/T12237 AP16D ANSI B16.34

法兰连接结构长度: GB/T12221 AP16D ANSI B16.10

结构长度(焊接): GB/T15188.1 AP16D ANSI B16.10

连接法兰:GB/T9113 JB/T79 Hg20592 ANSI B16.5、B16.47

对焊端: GB/T12224 ANSI B16.25

试验和检验 GB/T9092 AP16D AP1598

3Q21F三片式外螺纹球阀-带焊接管【特点】：本阀广泛用于：低压、中压、高压小口径管道上用于截断水流和改变水流的分配或需快速启闭的场所。由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损小，故球阀的使用寿命长。阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。

上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，产品质量多年得到国内外客户实地使用证明了【3Q21F三片式外螺纹球阀-带焊接管】产品量可靠性。我公司对产品质量提供（质量三包）销售售后服务