

槽车三通球阀-不锈钢

产品名称	槽车三通球阀-不锈钢
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:Q44F-10 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

产品详情

【产品说明】：

Q41F-10L/Q44F-10L系列型 = 槽车三通球阀-不锈钢 = 是一种由铝合金制造的流体控制设备产品，主要应用于油罐车或加油站等，输送管路上使用的配件。按工况要求可选用三通式、直通式等，具有结构紧凑，重量轻，体积小，使用方便等优点，设有限位和加锁装置，安全可靠。

槽车三通球阀-不锈钢【产品特点及使用范围】：

铝直通槽车球阀，分铝直通槽车方球阀和铝直通槽车圆球阀，采用铝合金壳体，不锈钢球芯，具有结构紧凑，重量轻，体积小，使用方便等优点，设有限位和加锁装置，安全可靠。

槽车球阀是油罐车配件的主要应用产品之一，广泛用于非腐蚀性液体输送管道开闭控制（如油罐车，加油站等）旋转法兰内密封座可调整板杆轻重和消除渗漏，当密封环与球面部位有损伤时，要修正其密封面或者更换。

槽车三通球阀-不锈钢【注意事项】：

安装前要对调整圈进行调整，以保证密封及手柄转动灵活。

使用前须看准转动方向，以免错位带来使用不方便及扭伤手柄。

管路输送液体要保证清洁度，以防杂质入内，损伤阀体和密封面，缩短使用寿命。

油车长期停放或过冬不用使，应提前将罐内的液体排放干净，以免影响其正常使用。

在使用过程中，如果在密封条件下，一般不要常拆，以免损伤密封面，影响其密封性能。

与球阀法兰相接的管路法兰，平面应与球阀法兰平面平行，不平时不可用，以免螺栓过紧后损坏球阀。

槽车三通球阀-不锈钢【产品介绍】：

本产品采用铝合金壳体，不锈钢球芯，具有结构紧凑，重量轻，体积小，使用方便等优点，设有限位和加锁装置，安全可靠。球阀广泛用于非腐蚀性液体输送管道开闭控制（单向球阀主要用于油库、油站、油罐车及其他。）旋转法兰内密封座可调整板杆轻重和消除渗漏，当密封环与球面部位有损伤时，要修正其密封面或者更换。为了保证汽油及柴油的正确装卸，本企业特设计专用阴阳接口。

槽车三通球阀-不锈钢【结构尺寸说明】：

单向球阀型号：Q41F-10L。

品牌：上海儒柯。

单向球阀材质：铝合金。

连接形式：法兰。

单向球阀结构形式：浮动式（304球芯）。

公称通径：DN40-DN100（mm）。

工作压力：0.3~1.0MPa

温度范围：-20~+70

单向球阀适用介质：油品。

压力环境：低压。

单向球阀工作温度：常温。

标准：国标。

单向球阀流动方向：单向。

驱动方式：手动、气动、液动。

零部件及配件：304阀杆。

用途：截止、调节。

类型(通道位置)：直通式。

作用对象：槽车加油车。

应用范围：适用于非腐蚀性液体输送管道开闭控制。

槽车球阀 槽车三通球阀 槽车法兰球阀 铝合金槽车球阀 手动槽车球阀