

# 西门子IM153-4PN模块代理商

产品名称	西门子IM153-4PN模块代理商
公司名称	希殿电气技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇泾波路
联系电话	021-60541249 18621061383

## 产品详情

SIEMENS西门子希殿电气技术有限公司

**联系人：康奎 电话：021-60571249**

**传真：021-60541249 邮箱：192061030@qq.com**

**工作QQ：192061030 手机：186-2106-1383**

???CPU319-3PN/DP??

CPU 319-3 PN/DP ????

通过附加的ERTEC 400 ASIC实现多处理器系统，满足PROFINET通讯 极高的处理性能和通讯性能 2 MB RAM(可存储约 680 K 条指令)；

通过扩展RAM执行用户程序，可以显著提高用户程序的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡（为 8 MB）也允许将可以项目（包括符号和注释）保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。灵活的扩展能力；

多达 32 个模块，（4排结构）MPI/DP 组合接口；

第1个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中，始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。

MPI 可以通过“全局数据通讯”与最多32个CPU组建简单的网络。

该接口可从MPI接口重新设置为DP接口。

PROFIBUS DP 接口:

全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。 DP 接口；

第2个内置 DP 接口可以最多同时建立 32 个与 S7-300/400 或与 PG、PC、OP 的连接。在这些连接中，始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。

DP接口可作为DP主站或DP从站使用。在该接口上，PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行，全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。以太网接口；

CPU 319-3 PN/DP 的第 3 个集成接口是一个基于以太网 TCP/IP 的 PROFINET 接口，带有双端口交换机。它支持下列协议：

S7通讯用于在SIMATIC控制器间进行数据通讯 PG/OP 通讯，用于通过 STEP 7 进行编程、调试和诊断与HMI和SCADA连接的PG/OP通讯 在PROFINET上实现开放的TCP/IP、UDP和ISO-on-TCP (RFC1006)通讯 SIMATIC NET OPC-Server用于与其它控制器以及CPU自带的I/O设备进行通讯