

# 智工 Q41F 软密封球阀 高压不锈钢球阀 ,

产品名称	智工 Q41F 软密封球阀 高压不锈钢球阀 ,
公司名称	温州智工阀门有限公司
价格	222.00/台
规格参数	型号:Q41F-40P 密封:软密封 执行标准:国标
公司地址	浙江省温州市永嘉县江北街道浦西村官井巷21号
联系电话	0577-67319739 18968837101

## 产品详情

智工 Q41F-40P 不锈钢球阀 不锈钢软密封球阀

### 产品概述:

Q41F型手动法兰浮动球阀适用于水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。适用温度：-196 ~ 350 驱动方式：手动、气动、电动、液动等。公称通径：DN 15-250 1/2" ~ 10"

### 产品特点:

1、先进的阀座：聚多年球阀制造经验而设计的阀座，确保阀门密封，磨擦系数低，操作力矩小、多种阀座材料、适应范围广。2、开关无误的手柄：采用扁头阀杆，与手柄的连接不会错位，从而保证手柄指示的开关状态与阀一致。3、锁紧装置：为防止阀门开关误操作，在阀门全开、全关位置有锁定孔，确保阀门处于正确的位置。4、阀杆防飞结构：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时可在火灾后，与阀体形成金属接触，确保阀杆密封。

### 主要零件及材质：

序号NO.	零件名称	材质
		GB
		ASTM

1	阀体	WCB	A216-WCB
2	密封圈	PTFE	PTFE
3	球体	1Cr18Ni9Ti	SS304
4	螺母	35	A194-2H
5	螺柱	35CrMoA	A193-B7
6	石体	WCB	A216-WCB
7	垫片	柔性石墨+不锈钢	B12.10-304/F.G
8	填料	PTFE	PTFE
9	填料压盖	WCB	A216-WCB
0	定位片	25	A105
11	挡圈	65Mn	AISI 1066
12	手柄	K33	A47-667 Gr.32510
13	阀杆	1Cr33	A276-410
14	螺钉	35	A193-B7
15	止推垫片	PTFE	PTFE

#### 技术规范：

设计依据	国标系列	美标系列	
设计标准	GB/T12237	AP16D	ANSI B16.34
法兰连接结构长度	GB/T12221	AP16D	ANSI B16.10
结构长度(焊接)	GB/T15188.1	AP16D	ANSI B16.10
连接法兰	GB/T9113JB/T79	ANSI B16.5、 B16.47	
	Hg20592		
对焊端	GB/T12224	ASNI B16.25	
试验和检验	GB/T9092	AP16D	AP1598

#### 试验压力：

压力等级 公称压力(PN)	磅级(Class)	试验压力(MPa)	
		壳体试验	密封试验
1.0	-	1.5	1.1
1.6	-	2.5	1.76
2.5	-	3.8	2.75
4.0	-	6.0	4.4

6.4	-	9.6	7.04
-	150	3.0	2.2
-	300	7.6	5.6
-	600	15.0	11.0
-	10K	2.4	1.5
-	20K	5.8	4.0