

专业生产RC-6型 溶出度测定仪

产品名称	专业生产RC-6型 溶出度测定仪
公司名称	天津天光光学仪器有限公司
价格	17200.00/台
规格参数	类型:溶出度测定仪 品牌:天光 型号:RC-6
公司地址	中国 天津市河西区 天津市河西区洞庭路46号
联系电话	86 022 28155188 13803046590

产品详情

类型	溶出度测定仪	品牌	天光
型号	RC-6	可测样品状态	液体
外形尺寸	102 × 32 × 48cm (mm)	适用范围	医药

溶出度测试仪用于检查药物从片剂或胶囊剂等固体制剂在规定溶剂中溶出的速度和程度。

适用标准

《中华人民共和国药典》2005年版。

企业标准《溶出度测试仪》q / 1 2 x q 0 1 8 7 - 2 0 0 4。

主要特点

六杯六杆，一字单排。

机头部分手动翻转，平稳灵活。

转篮及浆杆等采用进口 s u s 3 1 6 l 不锈钢。

采用磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀。

全自动智能化控制温度、转速及时间三个参数。

可以随意预置参数；分时显示预置值和实时值。

自动化，自动检测、自动诊断、自动报警。

智能化，储存药典溶出试验参数，可以随时调用。

多能化，预置多点定时并自动讯响和进入下一点。

技术指标

调速范围 (2 0 ~ 2 0 0) 转 / 分

调速精度 ± 2 转 / 分

温控范围 (室温 ~ 4 5 . 0)

温控精度 $\pm 0 . 3$

定时范围 (1 ~ 9 9 9) m i n 共九点

定时精度 $\pm 0 . 1 \%$

转篮摆动幅度 ± 1 m m

桨杆摆动幅度 $\pm 0 . 5$ m m

转轴不同心度 $\pm 2 . 0$ m m

药典参数存储 2 0 0 5 年版药典溶出试验参数

电加热器功率 1 0 0 0 w

连续工作时间 大于 2 4 小时

电源 2 2 0 v / 5 0 h z

功率 1 2 0 0 w

外型尺寸 (9 6 x 3 2 x 4 8) c m 3

重量 4 5 k g

环境要求

使用温度 : +18 ~ +28

储藏温度 : -10 ~ +50

相对湿度 : 20% ~ 80%

电源要求

电压范围：220v ± 10%vac 50hz

最大功率：1200w