

华东罗茨风机供应水厂反冲洗用罗茨鼓风机

产品名称	华东罗茨风机供应水厂反冲洗用罗茨鼓风机
公司名称	山东化东风机有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	风量:0.6-1200m ³ /min 压力:9.8-160kpa 品牌:华东
公司地址	济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号
联系电话	0531-67804861 18866134592

产品详情

华东风机专业生产各型号罗茨鼓风机，为您提供选型反冲洗用罗茨鼓风机。水厂反冲洗用罗茨鼓风机，具有成熟罗茨鼓风机身长技术，并且有广大的客户使用基础。

氧化风机设在氧化风机房内，其作用是为吸收塔浆池中的浆液提供充足的氧化空气。通过矛状空气喷管手动切换阀进行隔断。隔断时喷管可以通过开启冲洗水管的手动切换阀进行冲洗。

氧化风机采用罗茨风机，每台包括润滑系统、进出口消音器、进气室、进口风道（包括过滤器），吸收塔内分配系统及其与风机之间的风道、管道、阀门、法兰和配件、电机、联轴节、电机和风机的共用基础底座、就地控制柜、冷却器等。

罗茨风机是一种定排量罗茨式风机，如下图所示，靠安装在机壳1上的两根平行轴5上的两个“8”字形的转子2及6对气体的作用而抽送气体。转子由装在轴末端的一对齿轮带动反向旋转。

当转子旋转时，空腔7从进风管8吸入气体，在空腔4的气体被逐出风管，而空腔9内的气体则被围困在转子与机壳之间随着转子的旋转向出风管移动。当气体排到出风管内时，压力突然增高，增加的大小取决于出风管的阻力的情况而无限制。

只要转子在转动，总有一定体积的气体排到出风口，也有一定体积的气体被吸入。