

FAG 调心球轴承 1306-K-TVH-C3

产品名称	FAG 调心球轴承 1306-K-TVH-C3
公司名称	天津旭精轴承有限公司
价格	24.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 标准编号:1306-K-TVH-C3 样品或现货:现货
公司地址	中国 天津市 天津南开区黄河道永信大厦16C
联系电话	86 022 27257158-601 15222727010

产品详情

是否标准件	标准件	标准编号	1306-K-TVH-C3
样品或现货	现货	是否进口	进口
品牌	FAG	型号	1306-K-TVH-C3
用途	农业机械	内径	30 (mm)
外径	72 (mm)	厚度	19 (mm)
重量	0.379 (kg)	保持架及其材料	F1碳钢
体积规格	微型 D 26	滚动体类型	球
滚动体列数	双列	滚道类型	球面滚道
是否自动调心	调心	使用特性	高速
载荷方向	二者皆可	是否带偏心套	是
是否含油	含油	类型	其他

d1	59,4 mm	
da max	65 mm	
d1	45,1 mm	
da min	37 mm	
ra max	1 mm	
rmin	1,1 mm	
m	0,379 kg	质量
cr	21700 n	基本额定动载荷,径向
e	0,26	
y1	2,39	

y2	3,71	
c0r	6300 n	基本额定静载荷,径向
y0	2,51	
ng	11000 1/min	极限速度
nb	12300 1/min	参考速度
cur	390 n	疲劳极限载荷,径向

公司承诺：我公司销售进口轴承源地纯正，质量保证，价格合理

天津旭精轴承有限公司现货销售轴承

此价格仅供参考详细价格请来电查询

电话：022-27257158-601 传真：022-27257198 qq: 1119128939

msn: tjsxgs@yeah.net 公司网站: www.nsk-zc.com

联系人：赵女士

调心球轴承简介

调心球轴承：二条滚道的内圈和滚道为球面的外圈之间，装配有鼓形滚子的轴承。外圈滚道面的曲率中心与轴承中心一致，所以具有与自动调心球轴承同样的调心功能。在轴、外壳出现挠曲时，可以自动调整，不增加轴承负担。调心滚子轴承可以承受径向负荷及二个方向的轴向负荷。径向负荷能力大，适用于有重负荷、冲击负荷的情况。内圈内径是锥孔的轴承，可直接安装。或使用紧定套、拆卸筒安装在圆柱轴上。保持架使用钢板冲压保持架、聚酰胺成形保持架及铜合金车制保持架。

调心球轴承可承受较大的径向载荷，同时也能承受一定的轴向载荷。该类轴承外圈滚道是球面形，故具有调心性能，当轴受力弯曲或倾斜而使内圈中心线与外圈中心线相对倾斜不超过 $1^{\circ} \sim 2.5^{\circ}$ 时，轴承仍能工作。

调心球轴承内孔有圆柱形和圆锥形两种。圆锥形内孔的锥度为1:1或1:30。为了加强轴承的润滑性能，在轴承外圈上加工环形油槽和三个

调心球轴承产品特性：

主要承受径向载荷，同时可承受较小轴向载荷。轴（外壳）的轴向位移限制在游隙限度内，具有自动调心性能，允许内、外圈相对倾斜不大的条件下正常工作，适用于支承座孔不能严格保证同轴度的部件中。

调心球轴承产品特征：

调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构，保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形，具有自动调心性，可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差，但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。

调心球轴承结构形式：

带防尘盖和带密封圈的深沟球轴承装配时已填入适量的润滑脂，安装前不应加热也不必清洗，使用过程中不需再润滑，适应运行温度 - 30 至 + 120 之间。

调心球轴承适用于承受重载荷与冲击载荷、精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业及一般机械等。

产品型号 1200-1300-2200-2300 (etn9 atn9)

行业应用 适用于纺织机、塑料机械、医疗器械和各类产业机械

产品特点：

调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构，保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球形，具有自动调心性，可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差，但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度。

对角度对准误差具调节能力。同样具有密封和无须再润滑的设计，适用于无需保养和工况。安装在紧定套和skf枕式轴承座内的自动调心球轴承可提供给客户经济的轴承配置。2.1圆柱孔调心轴承（1000型）2.2圆锥孔调心球轴承（1000k）2.3带紧定套的调心球轴承（1000k+h000型。）

调心球轴承结构形式有：带防尘盖和带密封圈的深沟球轴承装配时已填入适量的润滑脂，安装前不应加热也不必清洗，使用过程中不需再润滑，适应运行温度-30.c至120.c之间。

因其带有两列滚球和在外圈中的弧面滚道，调心球轴承可自动调心，并能承受轴承与轴承座之间的角度误差，适用于容易出现轴挠曲和不对中的工况。其有圆柱孔和圆锥孔两种结构，保持架的材质有钢板、合成树脂等。调心球轴承的磨擦是所有滚动轴承中最低的，所以即使在高转速的情况下，仍只具有较小的温升。

特别注意的是内圈内孔有时会设计成带锥度，配合紧定套使用，安装、拆卸更为方便。麒麟公司所经营品牌除以nachi为主要品牌外，在微型系列上选择推荐ijk品牌，另辅以hic、ksm、nsk、ntn、koyo产品，以满足众多客户多层次的需求。型号涵盖范围广，均能保证现货供应。

1微型：10x、12x、13x

2通用：12xx、13xx、22xx、23xx

调心球轴承同类产品：

- 1、瑞典skf调心球轴承精工瑞轴
- 2、德国fag调心球轴承精工瑞轴
- 3、日本nini调心球轴承精工瑞轴类同

调心球轴承用途：

调心球轴承适用于承受重载荷与冲击载荷、精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车、冶金、轧机、矿山、石油、造纸、水泥、榨糖等行业及一般机械等。