

日本住友TYPE-600C

产品名称	日本住友TYPE-600C
公司名称	重庆纬测科技发展有限公司
价格	19500.00/套
规格参数	住友:住友 TYPE-600C:光纤干线熔接机 日本:日本
公司地址	重庆市江北区下石门617号2幢23-8
联系电话	023-67793127 13594192360

产品详情

TYPE-600C 纤芯直视型光纤熔接机小型、轻量、高速

· 2.1??(???)

· ?????????230?

· ?????6????????14?(Quick???)

触摸屏控制

· ??????????????????

· 4.1????LCD??

更完善的耐环境特性

· IPx2 ???

· IP5x ???

- 50°C????????

- ??6000m?????

- 76cm?????5?????

项目		TYPE-600C	
适用光纤	材料	石英玻璃	
	种类型号	SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657)、EDF	
	光纤直径	包层直径：80mm~150mm、涂层直径：100mm~1,000mm	
	适用光纤或光缆尺寸	F1,000mm以下	皮线光缆(2.0 × 3.1mm)、 室内光缆(2.0 × 2.0mm)
	切割长度	5~16mm	10mm
标准性能	熔接损耗(标准) 1	SMF: 0.02dB、MMF: 0.01dB、DSF: 0.04dB、NZDSF: 0.04dB	
	熔接循环时间(标准)	6秒(快速模式)	
	加热循环时间(标准)	14秒(Quick模式下)	
	熔接和加热循环 2	约200	
	光纤视图和放大倍数	两个CMOS摄像机观测、X或Y单轴视图320X(缩放700倍)、X和Y双轴视图88倍	
程序	熔接程序	最大300	
	加热程序	最大100	
功能	损耗推定	已提供	
	熔接图像捕获/熔接数据存储	64图像/10,000熔接数据	
	张力测试	1.96N(200gf)	
	熔接衰减	0.1dB至15dB、增量为0.1dB	
	250mm、900mm松紧套光纤用通用夹钳	已提供	
	双面式涂层夹	已提供	
	自动放电校正	针对环境条件变化自动进行补偿	
	放电试验	已提供	
	显示剩余熔接和加热循环	已提供(电池模式)	
	远程互动维护	已提供	
尺寸/重量	尺寸	120W × 154D × 130Hmm(不带抗震橡胶)	
	重量	1,8kg(不包括电池)、2.1kg(包括电池)	
	显示器	4.1英寸触摸屏彩色LCD显示器	
端子	DC输出	DC12V(用于JR-6)	
	USB端口	USB2.0(mini-B型)	
	存储媒体	SD/SDHC内存卡	
电源	AC输入	100~240V、50/60Hz(ADC-1430)	
	DC输入	10~15V	
	电池模块	锂离子11.1V、4,600mAh(BU-11)	
工作条件	海拔0~6,000m、温度-10~+50、湿度0~95%(无结露)、风速15m/s以下		

存放条件	温度-40~+80 、湿度0~95% (无结露)、 电池-20~+30 (长期)
电极寿命	3,000次弧光放电 3
	76CM高度坠落 (5面) 抗冲击

?1:???????? Sumitomo??????

?2:????????????????????????????

?3:????????????????????