

检查井堵漏纳米子处理

产品名称	检查井堵漏纳米子处理
公司名称	盐城市东方高空建筑防腐有限公司
价格	450.00/米
规格参数	管道堵漏:450 地下室堵漏:480 检查井堵漏:450
公司地址	盐城市盐都区秦南镇宝奎新村24号
联系电话	0515-88611655 18118685668

产品详情

检查井堵漏处理高压灌浆堵漏优点 高度成品化 操作简捷 可四季施工 无毒无污染 费用合理

1、压力高（一般可达20Mpa以上）且稳定可靠，能让化学浆液完全进入砼结构深层微小裂缝内部，止水效果好。 2、灌浆液技术成熟，品种齐全，基本上都已实现了单组份成品化生产，不需现场调配，质量稳定，开桶即可使用。浆液耐化学腐蚀，固化后无毒、环保、可永久防水。 3、施工工艺简单，易行。施工速度快，止水效果立竿见影，一劳永逸。工人劳动强度小，施工效率是传统施工方法的5~10倍，传统作法无法比拟。 4、施工不受季节、天气限制，可用于各种工程，包括检修、抢修工程，饮用水工程。施工综合费用低，经济效益显著。

二、高压灌浆堵漏运用范围

1、铁路、公路隧道和地下洞库的堵漏水，涵洞、地下电缆沟的堵漏。 2、各种混凝土建筑物的裂缝、伸缩缝、施工缝、沉降缝、结构缝的堵漏密封。 3、水利水电的地下厂房、输水隧洞、水库坝体的防渗堵漏。 4、工业建筑中输煤廊道、水池、阀门井、水塔、地下室等的防渗堵漏。 5、地下工程的竖井、沉井堵漏加固。 6、水利水电工程的水库大坝灌浆，循环隧道、循环水池裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗补强。 7、煤炭开采或其他采矿工程中矿井堵水，矿井竖井井筒的防渗补强。 8、小区及公共场所地下车库、旅客地道堵漏防水等。

三、高压灌浆堵漏的施工方法 高压化学灌浆堵漏施工应由受过专业的人员且有专业施工设备的施工队伍进行施工。

1、清理：详细检查、分析渗漏情况，确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域，凿除砼表面析出物，确保表面干净、润湿。 2、钻孔：使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔，钻头直径为14mm，钻孔角度宜 45°，钻头深度 结构厚度的2/3，钻孔必须穿过裂缝。但不得将结构打穿（壁后灌浆除外）钻孔与裂缝贯穿相交深度 1/2结构厚度。钻孔间距20cm-60cm。 3、洗缝：用高压清洗机以6MPa的压力向灌浆嘴内注入洁净水，观察出水点情况，并将缝内粉尘清洗干净。 4、埋嘴：在钻好的孔内安装灌浆嘴（又称之为止水针头），针头后带膨胀橡胶，并用专用内六角扳手拧紧，使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙，不漏水。 5、封缝：将洗缝时出现渗水的裂缝表面用环氧类快干水泥进行封闭处理，目的是在灌化学浆时不跑浆。 6、灌浆：使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。立面灌浆顺序为由下向上；平面可从一端开始，单孔逐一连续进行、当相邻孔开始出浆后，保持压力3-5分钟，即可停止本孔灌浆，