

无石棉微孔硅酸钙板规格厂家

产品名称	无石棉微孔硅酸钙板规格厂家
公司名称	河北吉兴保温材料有限公司
价格	1150.00/立方米
规格参数	规格:300*600mm 颜色:白色 产地:大城县金地工业区
公司地址	河北省廊坊市大城县金地工业区
联系电话	15933634689

产品详情

河北吉兴公司专业生产无石棉微孔硅酸钙板,中国首家拥有推广证企业.无石棉微孔硅酸钙板欢迎新老客户前来洽谈.无石棉微孔硅酸钙板生产设备精良,加工工艺先进,完善的售后服务.

河北吉兴保温材料有限公司定位为一家新型建筑板材的研究开发和规模化生产的生产性企业，致力于新型建筑板材的推广。坚持资源环保、美化生活的企业宗旨，以其稳定的质量，良好的信誉，完善的售后服务体系，赢得了市场的认可，率先通过了河北省硅酸钙板行业的环评认定，2010年荣获“河北省优质产品”称号；2011年度被评为“消费者信得过单位”。公司产品已畅销国内30多个省、市、自治区，并与俄罗斯、西班牙、法国等建立长期业务关系。

工作时间：

星期一至星期日：上午7:00 - 晚上 21:00（节假日不休）

声明：经上级领导批示，公司领导批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应企业信息化号召。解释权归总厂所有。

吉兴无石棉硅酸钙制品（无石棉微孔硅酸钙板、硅酸钙管壳、硅酸钙弧形板）物理性能指标GB/T10699—1998微孔硅酸钙绝热制品。

防火等级:A级不燃 耐高温等级

650（中温）1050（高温）

规格:600*300mm厚度:30mm-130mm

容重: 220kg/m³

导热系数: 0.060W/m.k 憎水率 98%

抗折强度: 0.3Mpa抗压强度: 0.5Mpa

线收缩率 2.0% 含水率 7.5%

一、产品结构微孔硅酸钙绝热制品是一种新型轻质节能的块状保温材料，它是将二氧化硅粉状材料、氧化钙、纤维增强材料、少量助剂以及大量的水经合理的配料、加热搅拌胶化、成型、蒸养晶化、干燥等工序加工制成的一种耐热轻质多孔的块状保温隔热材料。是目前硬质块状保温材料中性能的一种。

二、产品主要特点：

- 1、安全使用温度高达650，比超细玻璃棉制品高300，比膨胀珍珠岩制品高150。
 - 2、导热系数低（ $\lambda \leq 0.063\text{w/m.k}$ ）远远低于其它的硬质保温材料以及复合硅酸盐保温材料。
 - 3、容重小，在硬质保温材料中容重，保温层可薄一些，在施工中可大量减少钢支架、减少安装劳动强度。
 - 4、该绝热制品无毒无臭不会燃烧，机械强度高。该制品可长期反复使用
 - 5、无石棉微孔硅酸钙板、管强度高,在使用温度范围内不变形,无石棉、耐久性,不怕水湿.可用于各种耐高温绝热部位保温隔热。
 - 6、产品具有耐热度高。绝热性能好，强度高、耐久性好、无腐蚀、无污染，公司产品均为无石棉制。
- 三、硅酸钙抹面材料
本公司生产的抹面材料由自制高温粘结剂配以粉料，化学原料制成。现场加水拌匀即可使用。

产品性能参数:

物理指标单位170220240

体积密度kg/m³170220240

质量含湿度% 7.5 7.5 7.5

抗压强度MPa 0.40 0.50 0.50

抗折强度MPa 0.20 0.30 0.30

导热系数w/(m.k)0.0580.0620.062

使用温 650 650 650

线收缩率% 2 2 2

河北吉兴保温材料有限公司专业生产无石棉微孔硅酸钙板,先进的无石棉微孔硅酸钙板检测设备对生产工艺和过程实现全程监控,保证无石棉微孔硅酸钙板质量的稳定和提高.