

# 防风抑尘网热销中

产品名称	防风抑尘网热销中
公司名称	安平县凯耀丝网制品有限公司
价格	16.00/米
规格参数	抑尘效果:95%以上 颜色:可定做 板厚:0.5-1.5mm
公司地址	河北省衡水市安平县丝网工业园区
联系电话	0318-5183620 15303183323

## 产品详情

凯耀防风抑尘网厂生产的防风抑尘网，摆脱了刚性防风抑尘网耐腐蚀性差的缺点，打造出100%优质防风抑尘网，我们承接生产安装工程，有完整的售后服务，跟踪客户后续安装防风抑尘网的情况，有问题及时处理解决，绝不让我们的客户为难，我们不会让客户有后顾之忧。

凯耀防风抑尘网厂家生产的防风抑尘网，规格齐全，大量现货供应，长度宽度多种多样，量大从优，我们是质量和信誉的保证！

防风抑尘网用普通冷轧钢板做为基础材料，板材厚度0.5mm-2mm,由数控设备进行冲孔，成型，再进行双面高压静电粉末喷涂的表面抗腐蚀处理。防风抑尘网是利用空气动力学原理，按照实施现场环境风洞实验结果加工成一定几何形状、开孔率和不同孔形组合挡风抑尘墙，使流通的空气（强风）从外通过墙体时，在墙体内侧形成上、下干扰的气流以达到外侧强风，内侧弱风，外侧小风，内侧无风的效果，从而防止粉尘的飞扬。该技术目前在国内处于领先地位。防风抑尘网由独立基础、钢结构支撑、挡风板三部分组成。

防风抑尘网是现在各大煤场、电厂、料场、水泥厂必备的防尘措施。主要原因是防风抑尘网可以高效、快速的解决扬尘污染问题。防风抑尘网安装简单，在短时间内就可以满足企业需要防风抑尘的任务。随着国家政策的出台，企业安装防风抑尘网成为了首要任务。为了改善环境，保障人们的健康生活，做好环境的防尘工作势在必行。这也是防风抑尘网如此受欢迎的条件之一。在计算防风抑尘网的价格的时候，会用到防风抑尘网的开孔率，现在我就来告诉大家防风抑尘网的开孔率：开孔率为防风抑尘网的结构指标，是防风抑尘网透风面积与总面积之比，是设计加工防风抑尘网的一个重要参数。实际上由于材料、加工工艺个不同，不同的开孔率的防风抑尘网其防风效果不同，其透风系数差别较大，因此抑尘效果不一样。一般防风抑尘网的开孔率为35-38%。凯耀防风抑尘网厂生产的防风抑尘网符合国家标准，严格按照标准生产销售，长期大量生产各种宽度、长度、板厚度的防风抑尘网，销往各城市地区、偏远地

区。现货热销中！火热供应！快来电话咨询订购吧！联系电话：15303183323