

二拖十二四轴立体雕刻机 品牌：舜星

产品名称	二拖十二四轴立体雕刻机 品牌：舜星
公司名称	山东舜星数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东 济阳县 回河镇
联系电话	0531-84283889 13964064185

产品详情

机型特点:

- 1.一机多头多主轴可同时雕刻同一图案，极大提高工作效率，批量加工，产品一致性好。
- 2.整体加厚钢结构床身，重型方型支架，科学焊接，整机振动时效处理，高精度龙门铣整体加工，精度高、钢性强，不变形。
- 3.标准工业结构设计，整机连接零部件均为工业铸铝，确保机床使用寿命。
- 4.三轴采用台方形直线导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大运行平稳，充分保证机床加工精度和耐磨性，使用寿命比圆形导轨高十余倍。
- 5.X轴齿条采用6.5级高精度齿条，接触面大，精度高，充分保证机床运行速度高及精度。Z轴采用台湾原装研磨滚珠丝杠，精度高，下刀精准。
- 6.Z轴防尘设计，使Z轴导轨丝杆免受粉尘屑片损害。

7.主轴采用意大利原装（HSD）4.5KW主轴，可无级调速，主轴变频系统采用台湾台达高性能变频器，性能稳定，提速快，无级可调，谐波干扰小。

8.采用上海维宏控制系统，具有优良稳定的品质。

9.软件兼容性好，可兼容Artcam，Type3，Coreldraw，文泰等CAD，CAM设计制作软件

10.标准配置工业航空插头连接，软金属线缆护套。避免因压，碰产生的线缆损伤情况。

性能参数：

型号	XS-3820
工作行程	3800*2000mm
进料高度	400mm
分辨率	0.001
主轴功率	4.5KW（HSD）可选国产
工作电压	AC380/50Hz

运行速度	30m/min
主轴转速	6000-18000rpm/min
台面结构	型材台面
雕刻指令	G代码 (code) .uoo.mmg.pit
运行环境	Windows98/2000/xp
工作方式	伺服 (齿轮齿条)