

# 离子接地棒货比三家还是蓝泽质量好

产品名称	离子接地棒货比三家还是蓝泽质量好
公司名称	沧州市蓝泽防雷器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:蓝泽 型号:lzfl 产地:泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市工业区
联系电话	0317-8282891 15632732668

## 产品详情

离子接地棒适用于不同的地质条件，在黑土、黄土、盐碱土、垃圾土、回填土、风化沙土、细沙尘、黏土、山地通过优质的施工工艺能达到良好的接地降阻效果。被广泛应用于电力系统、通信系统、石化系统、广播电视系统以及建筑工程、医疗设施等方面。这样故障电流就能轻易地扩散到土中，改变了传统接地系统被动地散流方式。在特殊情况下，比如接地电阻要求较高，可施工面积狭小的时候可以用连接器将接地电极无限延长，直到能满足要求。

离子接地棒设计方法及参考用数量1，

$2R$ 其中， $R$ 为土壤的平均电阻率 $R$ 为现地网的接地电阻 $S$ 为现联合地网的面积2， $n$

$0.0275 \times \quad / R - 0.4$ 其中， $n$ 为所需接地电极的支数 $\quad$ 为土壤电阻率 $R$ 为接地电阻最大值3，

设计指南，请与我司联系。

离子接地棒施工方法

1. 钻孔：在选好的施工场地钻出直径160mm × 3150mm/1550mm垂直地面的孔洞。
2. 配制填充剂：用水调合填充剂成浆糊状（稍稍呈流体状）倒入事先钻好的孔中，深度约孔位；
3. 植入接地极：（1）拆开地极密封胶带；（2）将接地极植入孔洞中，接地极顶部与地平面平齐；（3）接好引出线；（4）将其余填充剂填在接地极周围至接地极顶端100mm

时止，测量接地电阻，达到接地要求后，用土填盖在电极周围。注：当一套接地极达不到地阻要求时，可用二套或几套并联使用，棒与棒之间的间隔不宜小于5M；引出线采用95mm<sup>2</sup>镀铜钢绞线，引出线与接地极体实行压接，接点防腐处理。

## 离子接地棒应用范围

电解离子接地极由于其良好的防腐性能，优良的导电性能及独特的设计工艺，被广泛应用于通信、电力、石化、金融、网络、电子等重要场所的接地工程，尤其适合土壤条件恶劣，施工条件受到限制，技术标准要求高的接地工程。

手机号：156-3273-2668（微信同号）

qq号：171-962-542

公司邮箱：171-962-542@qq.com

公司网站：<http://www.lzflqc.com/htm/djlzjdj.html>

公司地址：河北省沧州市泊头市工业开发区

以上信息由泊头蓝泽防雷器材有限公司整理发布