

## 自启动3kw小型静音发电机

产品名称	自启动3kw小型静音发电机
公司名称	上海励罗机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组:3千瓦柴油发电机 款式:静音柴油发电机 关键词:移动式3kw自启动发电机
公司地址	上海市嘉定区安亭镇曹安公路4811号1层J72室
联系电话	0139-16256554 17312694106

## 产品详情

### 自启动3kw小型静音发电机

柴油发电机使用中如不及时保养，滤芯堵塞、机油压力增加，安全阀打开，润滑油直接流入主油道，会加剧润滑表面的磨损，影响柴油发电机组的使用寿命。因此，机油滤清器每工作180-200小时，就要清洗1次，发现破损，应立即更换，以防止杂质进入润滑表面。发电机组换季使用，还应清洗曲轴箱和各润滑表面，新型电压自动调节器保证了电压平稳输出，同时具有过载保护功能。低油压报警系统可自动关闭发动机。有符合国标的铭牌，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在设备正常运行时其安装位置应明显可见。本招标文件柴油机组用于电厂黑启动及全厂厂用电和调试用电，性能参数必须满足大电机如电动给水泵、引风机的启动，能长时间同时为全厂所有大电机调试和启动提供稳定的电源，柴油机厂家必须对上述性能做出澄清。

对于移动电站或静噪型机组等专用于特殊场合、具有特殊用途的非常规机组，移动、搬运和吊装就会容易得多了。因为这类机组均具有专门设计的方便搬运和容易安装的外壳，甚至部分类型的机组还专门安装了橡胶拖动轮。此类外壳也给自启动3kw小型静音发电机发电机组的许多零部件提供了较好的安全保护，进一步避免机组的雨淋、日晒及运输途中的碰伤等伤害。并可防止不相干的人员随意乱动。机房安

装：机组安装方案的第一步应是选定机组的安装地点(上述存放要求，是选定机房最基本的参照要求)；通常，安装地点的选定，多数是以使用的方便性和配电连接的经济性及有利于机组的使用和保养等为依据的。但是，安装位置的选定，还应兼顾以下几个方面，这是十分重要的。

3kw静音柴油发电机的详细技术参数：

型号	OM3500GS / OM3500GS-ATS
额定频率[Hz]	50/60
额定电压[V]	220
额定输出功率[KVA]	2.8/3.0
储备输出功率[KVA]	3.0/3.5
额定转速[rpm]	3000/3600
功率因素[cos@]	1.0
相数	单相
噪音登级[Db(A)@7m]	70-74
电磁激励方式	自励恒压(带AVR)
动力类型	OM186FA
排量[ml(cu/in)]	296
压缩比	20:1
启动方式	电启动，全自动
燃油	柴油：0#（夏）-10#（冬）-35#（严寒）
润滑油	压力飞溅复合式
机油报警器	With
尺寸(LxWxH)[mm]	880x565x770
净重[kg]	162
品牌	德国欧励
联系人	蔡经理
手机：	13917192554
QQ:	1322842076

电起动方式保证了机组可快速起动。三相输出(E3型)可满足用户多种需求。若自起动连续三次失败，则发出停机信号，并闭锁自起动回路。控制系统具备与DCS的通讯功能。通讯接口联络会上确定，并提供属于柴油侧的软硬件设备。柴油机旁应设置紧急停机按钮。继电保护，供方应为机组提供完整的继电保护和自动装置，包括柴油机组及成套高压配电柜。供方提供的控制系统应符合本标书控制系统功能控制一般要求，供方应负责使之完善化，保证机组安全、可靠运行。应提供声光告警装置。机组的闭式循环水冷却系统及其所有附件。

自启动3kw小型静音发电机