

缓冲条|井下缓冲条|双抗缓冲条

产品名称	缓冲条 井下缓冲条 双抗缓冲条
公司名称	山东泰达矿山装备有限公司
价格	300.00/条
规格参数	型号:HCC 尺寸:1200*100*75 产地:山东省兖州市
公司地址	山东省济宁市兖州市
联系电话	13608919273

产品详情

缓冲条|井下缓冲条|双抗缓冲条

缓冲条表面的超高聚乙烯板高自润滑性,摩擦系数较低,约为0.05-0.11,可与聚四氟乙烯相媲美,比钢和铜加润滑油的场合下润滑性能还要好,在水润滑条件下,UHMW-PE的动摩擦系数比PA-66和POM低一半,另外缓冲条优良的不粘性,它表明吸附力非常的微弱,其抗粘能力仅次于塑料中不粘性的PTFE,因而制品表面不其他材料不易粘接;

优良耐化学腐蚀性,在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质(酸、碱、盐)及有机介质;聚氨酯作为耐磨层的缓冲条两周后出现的表面脱落现场
陶瓷耐磨层高摩擦导致输送皮带划伤、起热、冒烟 陶瓷耐磨层导致输送皮带划伤、起热、冒烟。

缓冲条|井下缓冲条|双抗缓冲条

无论在国际还是在国内将缓冲条不缓冲床架体固定的方式大致分为两种,一种是钢钩,另一种则是国内比较主流的铝合金连接架钩。

井下施工环境下必须要使用钢钩,铝合金结构是禁止的。

缓冲条的长度一般为1220mm和1500mm两种常见规格。。 =

缓冲条长度的选择跟落料面积大小和输送带底部固定钢构的结构有关。

防水密闭门-矿用密闭门本公司主要产品有:缓冲床、缓冲条、防水密闭门、防火栅栏门、水泥枕木、防腐枕木以及输送设备等。 ,防水缓冲条|井下缓冲条|双抗缓冲条热硫化一般是在热硫化机里一次制作成型,耐磨板和弹性橡胶接触面高温加热,使表面分子活跃起来,再通过高温高压耐磨板和弹性橡胶的分子有效融合在一起,达到很好的粘合效果

缓冲条 煤矿缓冲条 井下缓冲条 煤矿缓冲条 矿业缓冲条 煤矿缓冲条