

河南自流浇注料 耐火浇注料产品介绍

产品名称	河南自流浇注料 耐火浇注料产品介绍
公司名称	河南省新密市金三角耐火材料厂
价格	2770.00/吨
规格参数	品牌:河南金三角 耐火温度:1580-1770 导热系数(常温):0.03
公司地址	河南省郑州市新密市来集镇李堂村
联系电话	15188353111

产品详情

自流浇注料是一种无需振动即可流动和脱气的可浇注耐火材料。其特点是在不降低或不显著降低浇注料性能的前提下，适当加水，无需振动就可浇注成各种形状的施工体。自流浇注料尤其适合于薄层或形状复杂无法振动成型的部位使用。

自流浇注料是在低水泥浇注料和超低水泥浇注料的基础上发展起来的。它是由一定细度级配的耐火骨料、粉料和高技分散剂组成的，其关键是超细粉的粒度、数量与高技分散剂的合理运用，使浇注料能够达到自流和自动铺展开。

自流浇注料与振动浇注料相比具有如下优点：

- (1)能在自重作用下流动而无需振动；
- (2)能自动铺展开并可达到振动浇注料无法达到的部位；
- (3)能较好地保证浇注料的性能在实际使用时得以充分体现；
- (4)可泵送施工，降低劳动强度，加快施工周期；(5)减少噪音污染；

(6)易于现场进行施工性能测试。

我公司生产的高铝质、莫来石质、刚玉质系列自流耐火浇注料具有施工性能好，使用性能优异等特点。耐火自流浇注料主要用于各类高温工业窑炉结构复杂等不易施工部位，因材料具有良好的流动性，能够很好的填充不规则的施工体，从而保证施工质量。同时可根据用户烘烤时间要求将材料做成自流浇注料。

1.材料一般以散状混合料交货，也可以按需方要求以预制品交货。

2.散状料一般用内塑编制袋包装成25吨/袋、50kg/袋、1000磅/袋，也可按需方要求包装。

3.预制品可采用草绳、木托、木箱

包装，也可按需方要求包装。4.所有产品在运输和储存时必须做好防水防潮措施。散状料已结块时严禁使用。

河南省新密市金三角耐火材料厂全体员工将竭诚为您服务！欢迎来厂咨询考察！

服务热线：0371-63136181 15188353111

传真：0371-63136181

公司网站：www.zzsjnc.com

公司邮箱：jinsanjiaonaicai@126.com

QQ邮箱：534232523@qq.com

公司地址：新密市李堂工业区

由于原材料价格浮动大，我们没有办法对每个产品进行精准报价，如果您对我们的产品非常有兴趣，请给我们致电或者旺旺等其他联系方式，我们将在第一时间给您提供报价。

15188353111河南省新密市金三角耐火材料厂期待与您的洽谈！