

河南磷酸盐浇注料 浇注料生产厂家

产品名称	河南磷酸盐浇注料 浇注料生产厂家
公司名称	河南省新密市金三角耐火材料厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:河南金三角 耐火温度:1580-1770 导热系数(常温):0.03
公司地址	河南省郑州市新密市来集镇李堂村
联系电话	15188353111

产品详情

产品介绍：

磷酸铝、磷酸与骨料反应，因生成不溶物会导致材料产生时效变化，即保存一段时间后材料施工性能下降乃至失效。当以磷酸二氢铝液体为结合剂时，极易迅速发生下述反应，引起时效变化。



磷酸铝、磷酸与骨料以及原料中所含铁的反应会影响时效变化。混练泥料对混练机本身也有腐蚀作用，将导致设备损坏，所以材料中必须加入时效抑制剂及有缓解作用的外加剂。

磷酸盐结合浇注料具有抗热震性好、耐压强度高、抗熔渣侵蚀性能好、耐冲击力强等特性。磷酸盐结合耐火浇注料的技术性。

磷酸盐结合耐火浇注料是以磷酸盐作结合剂配

制的可浇注[耐火材料](#)

。常用的磷酸盐结合剂有磷酸二氢铝、磷酸钠及正磷酸盐等，骨料则分为高铝质、粘土质、硅质和镁质等。

磷酸盐结合耐火浇注料的组成与一般耐火浇注料相近，磷酸铝、磷酸与中性及酸性骨料在常温条件下只发生缓慢反应，为赋予浇

注料常温硬化性能，必须使用硬化剂。硬化剂有活

性[氢氧化铝](#)

、滑石、氟化铵、氧化镁、碱性氯化铝、纯铝酸钙[水泥](#)

等。氧化镁是普遍应用的硬化剂，促硬效果好，但反应生成的磷酸镁耐热性差，致使热态强度下降，以氧化镁作硬化剂其硬化时间随气温不同而变化显著。

南省新密市金三角耐火材料厂全体员工将竭诚为您服务！欢迎来厂咨询考察！

服务热线：0371-63136181 15188353111

传真：0371-63136181

公司网站：www.zzjsjnc.com

公司邮箱：jinsanjiaonaicai@126.com

QQ邮箱：534232523@qq.com

公司地址：新密市李堂工业区

由于原材料价格浮动大，我们没有办法对每个产品进行精准报价，如果您对我们的产品非常有兴趣，请给我们致电或者旺旺等其他联系方式，我们将在第一时间给您提供报价。

15188353111河南省新密市金三角耐火材料厂期待与您的洽谈！

