

镀锌钢带拉力试验机，WDS数显式安全带拉力试验机

产品名称	镀锌钢带拉力试验机，WDS数显式安全带拉力试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DCST/东辰 试验力:30KN 产地:济南
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

产品详情

WDS-30液晶显示电子拉力试验机

产品分类：电子拉力试验机

产品规格：720*500*1800mm 试验机精度：1级

产品用途：橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板

济南东辰试验仪器有限公司

一、镀锌钢带拉力试验机，WDS数显式安全带拉力试验机产品介绍：

该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示，试验速度连续可调,试样拉断自动停机，峰值保持等功能。

- 1)采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。
- 2)触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。
- 3)可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过载保护等功能。
- 4)选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印

二、镀锌钢带拉力试验机，WDS数显式安全带拉力试验机技术参数：

最大试验力	30KN
试验机精度	1级
试验力测量范围	2%-100%

试验力准确度	优于 ± 1%
位移分辨率	0.01mm
位移测量准确度	优于 ± 1%
试验速度范围	0.01-500mm/min
拉伸空间（不含夹具）	600mm
压缩空间	600mm
立柱间距	400mm
楔形夹具加持范围	平试样0-21mm，圆试样 4-26mm
主机尺寸	720*500*1800mm
主机重量	400Kg
电机功率	0.75KW
供电电源	220V，50Hz
工作环境	室温—35℃，相对湿度不超过80%

镀锌钢带拉力试验机，WDS数显式安全带拉力试验机