

WDS-100液晶显示多功能电子拉力试验机

产品名称	WDS-100液晶显示多功能电子拉力试验机
公司名称	济南东辰试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:山东济南 型号:WDS-100 品牌:DCST/东辰
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处160号
联系电话	0531-86115995 18660819756

产品详情

WDS-100液晶显示电子拉力试验机

产品分类：电子拉力试验机

产品规格：740*500*2000mm 试验机精度：1级

产品用途：橡胶、塑料、网绳、金属丝、金属棒、金属板、纺织物、防水材料、电线电缆

济南东辰试验仪器有限公司

一、WDS-100液晶显示多功能电子拉力试验机产品介绍：

该系列拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验，增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示，试验速度连续可调，试样拉断自动停机，峰值保持等功能。

1)可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过载保护等功能。

2)选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印 3)采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。

4)触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。

二、WDS-100液晶显示多功能电子拉力试验机技术参数：

最大试验力	100KN
试验机精度	1级
试验力测量范围	2%-100%
试验力准确度	优于±1%
位移分辨率	0.01mm

位移测量准确度	优于 $\pm 1\%$
试验速度范围	0.01-500mm/min
拉伸空间（不含夹具）	700mm
压缩空间	700mm
立柱间距	400mm
楔形夹具加持范围	平试样0-21mm，圆试样 4-26mm
主机尺寸	740*500*2000mm
主机重量	500Kg
电机功率	1KW
供电电源	220V，50Hz
工作环境	室温—35，相对湿度不超过80%

WDS-100液晶显示多功能电子拉力试验机