

# 大同上海松江电厂循环水卡箍式接头

产品名称	大同上海松江电厂循环水卡箍式接头
公司名称	上海犀力管业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区中山街道文翔路218号1楼G区111室
联系电话	021-31200398 15000326759

## 产品详情

大同上海松江电厂循环水卡箍式接头的特点产品结构合理，受力强度高，卡箍的工作状态相当于受压力容器，介质的轴向力完全由卡箍承担，螺栓仅承受卡箍的径向力。大同上海松江电厂循环水卡箍式接头由于密封圈的宽度有限，径向力远远小于轴向力。法兰连接时，螺栓却承担着全部的轴向力和垫圈的压紧力卡箍式接头良好的自封密作用，密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力，压力越大，密封性能越好。为防止无压时介质的泄漏，胶圈的内径要小于管端接口的外径，胶圈在端管接口上有预紧力，可防止介质在无压时外漏。与法兰相比，管径越大，压力越高，优点越突出。管道连接处在柔性状态，卡箍与管端之间有间隙，管子在卡箍中可有少量的活动。因此，相邻两个端管允许有一定的转角。大同上海松江电厂循环水卡箍式接头钢管连接后，两钢管管端之间留有间隙，允许管路轴向移动，可适应管道的膨胀、收缩；管子之间的胶圈连接，可有效降低80%以上的机械振动。