

MPO12芯OM4光纤跳线10米多模万兆40G

产品名称	MPO12芯OM4光纤跳线10米多模万兆40G
公司名称	深圳市特瑞通光电技术有限公司
价格	235.00/条
规格参数	接口类型:MPO,LC,SC,ST,FC 光纤类型:多模 端面:PC,UPC
公司地址	深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋6楼东侧
联系电话	13480855414 13058058587

产品详情

产品简介：

MPO(Multi-fiber Push On)统称为MT系列连接器，MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针（又叫PIN针）进行精准连接，MPO可以有2~12芯设计，最多可以是24芯，目前使用最多的是8芯和12芯的连接器的。MPO的紧凑设计，使其芯数多，体积小，广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中，FTTX及40/100G SFP、SFP+等收发设备内部的连接应用。有着多年生产管理经验的万兆通光电公司可提供各种转接与非转接MPO跳线，转接MPO的种类繁多，有带状、束状，通过分支器（圆形或方形），可以转接出2~24芯0.9或2.0光缆分支，连接头类型由客户指定，长度及其他要求任由客户选择。产品皆符合2002/95、IEC标准及Rohs要求。

注意：本产品为客定制产品，基本无现货库存，标准交期2-7个工作日左右。MPO/MTP跳线分公母头，价格有差别，长度可根据客户要求定做非质量原因不接受退换货，具体亲们可以联系在线客服或拨打我们的联系电话进行订购前的咨询。期待您的来电。我们将以最优质的服务，最专业的技术支持帮助亲们完成订购。

产品特点：

- 1.插入损耗低
- 2.重复性好
- 3.回波损耗大
- 4.互插性能好
- 5.温度稳定性好
- 6.抗拉性能强

产品应用：

光纤跳线产品广泛运用到：通信机房、光纤到户、局域网络、光纤传感器、光纤通信系统、光纤连接传输设备、国防战备等。适用于有线电视网、电信网、计算机光纤网络及光测试设备。细分下来主要应用于几个方面。

- 1.光纤通信系统
- 2.光纤接入网
- 3.光纤数据传输
- 4.光纤CATV
- 5.局域网(LAN)
- 6.测试设备
- 7.光纤传感器

规格参数：

项目	参数规格		
光纤类型	单模 (G652D,G657A1,G657A2等)		
工作波长	1310nm~1550nm		
插入损耗	PC 0.3dB,UPC 0.2dB,APC 0.2dB	多模 (OM1,OM2,OM3,O	
回波损耗	PC 50dB,UPC 50dB ,APC 60dB	850nm	
连接头类型	FC,SC,LC,ST,MU, MPO,E2000		
端面研磨类型	APC,UPC,PC		
光缆外径 (OD)	0.9mm 2.0mm 3.0mm		
可重复性	0.10dB		
可交换性	0.20dB		
耐久性	插拔500次典型变化值 0.20dB		

坚直拉力	120N(0.9mm光缆除外)或客户要求
光纤芯数	8芯, 12芯, 24芯
光缆长度	1m,2m,3m或客户定制
工作温度	-40~+75
光缆护套	PVC,LSZH,OFNP

我司所生产的产品全部符合IEC和YD-T826/1996, NTT, YD/T826、YD/T895、YD/T896标准, 纤芯材质采用G657A型跳线专用光纤, 可以保证在接续过程中即插即用, 寿命长无需间断更换质量第一品质保证。

常规型号有 SC.FC.LC.ST, MTRJ各种接头类型光纤尾纤, 光纤跳线(特殊接头型号可定做), 光纤分路器(插片式与盒式)、适配器、光纤防尘帽、光纤配线箱、光缆接头盒, 等光纤网络接插件, 这里是您一站式采购中心, 我们可以为您提供完整的光纤配套产品, 如有需要其他产品请与我们的客服联系, 我们将竭诚为您服务!

深圳市特瑞通光电技术有限公司联系人: 刘飞来 手机: 13058058587 电话: 0755-86561809-810
传真: 0755-26612903 网站: www.ttifiber.com 地址: 深圳市宝安区石岩巧通园岭工业区C栋6楼东