

# 意大利进口可调机械式压力开关 斗山机床压力开关

产品名称	意大利进口可调机械式压力开关 斗山机床压力开关
公司名称	苏州西帕节能技术有限公司
价格	285.00/只
规格参数	品牌:ELETTROTEC伊莱科 型号:PMM50A10KT20 额定电压:48V
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号新尚商业广场B座1008室
联系电话	0512-66617639 15081644727

## 产品详情

### 意大利进口可调机械式压力开关 斗山机床压力开关

#### 可调压力开关

此系列压力开关通常用于控制油和脂润滑装置以及液压、气动和水回路的压力。膜片压力开关的设计采用了六角形器体、NBR耐油膜片和银触点；器体包括卡子连接端子、平衡弹簧，以及用于被测压力的调节弹簧。压力开关需要调节压力时，在取下CAP3紧固螺钉（指示为B）后，用一个小的螺丝刀旋转V调节螺钉；注意不要影响弹簧动作。

#### 技术参数:

膜片式压力调节范围0,3-50bar,最大工作压力150bar,最大安全压力300bar

高压膜片压力调节范围1-150bar,最大工作压力300bar,最大安全压力600bar

活塞式压力调节范围50-300bar,最大工作压力450bar,最大安全压力800bar

本体材料:镀锌钢（活塞式）,碳钢镀锌或黄铜（膜片式）

电触点:银镍,可镀金

电流状态:常开（紫色）/常闭（蓝色）

最大电压:250V/48V,最大电流:0.5A

工作寿命:1百万次

隔膜和垫圈材料为NBR,FKM,EPDM,HNBR,Neoprene,硅胶 螺纹选择:1/8 " GAS-1/4 " GAS-M10 × 1-1/8NPT螺纹,内螺纹;其他类型螺纹接头按客户要求  
温度范围:-40 到+140 (依照隔膜/垫圈的材质而定)

防护等级:IP54-IP65(特殊系列为IP67)

根据要求,公司可制造特殊压力开关(如:已校准、不锈钢体、脱脂以适合氧气作业等);如有任何要求请随时与我司技术与销售部门人员联系,他们将根据您的情况建议最适合的产品。

常用型号: 4110122 4111122 4110222 4110622 4110252 4111120 4111120T0.2 4111120T0.3  
4111120T0.6 4111620 4111520 4111520T0.6 4110623 4110223 41V10H24 4110224  
4010H16 4010H17 3111112 3110252 3111122 4121120 4121120T0.2 4121120T0.3  
4121121 4121121T4.5 4120623 4120224 41V20H24 4020H16 4020H17 35711169 35721169  
35721269 35721260 35711160 4920H22 4920H20 4920H23 4820H16 4820H17 2420111 2420121  
2420122 2420222 PMN1A14K PMN1C14K PMN2A18K PMM10A18K PMM10C14K  
PMN10A18KAP PMN20A14K PMN20C14K PMM50A10KT20 PMM50A18K PMM50A14K  
PMM80AM12 PMM150AM12 PMM250AM12 MS2SCR14 MS10SCR14 MS50SCR14  
MS100SCR14 VCN2A PMC10 PMC5 PMC25 PMC80