

# 全不锈钢气动卫生级蝶阀-QD681F-10P

产品名称	全不锈钢气动卫生级蝶阀-QD681F-10P
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:QD681F-10P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

### 产品简介

#### 全不锈钢气动卫生级蝶阀-

QD681F-10P既可通过一个气动头进行遥控操作，也可以通过一个手柄进行手动操作。

执行器有三种标准款型，即常闭(NC)型，常开(NO)型和空气/空气(A/A)型。执行器将一个活塞的轴向运动转换为阀门轴的90°旋转运动。当阀门体内的圆形蝶片接触到蝶阀的密封圈上时，执行器的扭矩增大，关闭阀门选择不同的手动操作作用的手柄可将阀门机械式锁定在开启,关闭,中间或其它的位置上。实现对流量进行调节。

【全不锈钢气动卫生级蝶阀-QD681F-10P】的主要结构性能参数：

- 1 传动：手轮、气动/电动(带手动)
- 2 连接：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对夹式、卡箍、卡套
- 3 结构：中线式
- 4 密封：卫生级橡胶。
- 5 口径：DN15 DN200
- 6 温度：0 120
- 7 压力：0.6Mpa 1.6Mpa

8 阀体材料：06Cr19Ni10（SUS304）06Cr17Ni12Mo2（SUS316L）。

9 介质：洁净水、食用油、牛奶、果汁等。

【全不锈钢气动卫生级蝶阀-QD681F-10P】的产品特点：

- 1 设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。
- 2 操力矩小，操作方便，省力灵巧。
- 3 可以任何位置安装，维修方便。
- 4 密封材料耐老化、耐腐蚀，使用寿命长等特点。

采用新型系列GT型、AT型气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。

【全不锈钢气动卫生级蝶阀-QD681F-10P】的执行器-

- 1 齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。
- 2 气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。
- 3 可在顶部、底部安装手动操作机构。
- 4 齿条式连接可调节开启角度、额定流量。
- 5 执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。
- 6 IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。
- 7 两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有 $\pm 4^\circ$ 的可调范围。确保与阀门的同步精度。

【全不锈钢气动卫生级蝶阀-QD681F-10P】的附件-

根据不同控制和要求可选择下列附件：

切断型附件：单电控电磁阀、双电控电磁阀、限位开关回讯器。

调节型附件：电气定位器、气动定位器、电气转换器。

气源处理附件：空气过滤减压阀、气源处理三联件。

手动机构：HVSD手操机构

【全不锈钢气动卫生级蝶阀-QD681F-10P】的产品使用说明：

- 1 在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 2 开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。

- 3 带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。
- 4 应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。