

# 气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌

产品名称	气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌
公司名称	上海儒柯阀门有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:RKFM/儒柯 型号:D681F-10P 产地:上海
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号A115幢
联系电话	13916671098

## 产品详情

【气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌】采用标准电子抛光对阀门整体进行高精度技术处理，光滑表面确保清洁，无介质积存区域，不会产生潜在的污染。快速拆装阀，使阀门打开和维修快捷容易，使过程停机时间缩短。广泛应用于如食品、制药、化妆品、洁净蒸汽、酒类、饮料、生化工业过程控制场合。具有结构紧凑、装拆方便等优点。执行器将一个活塞的轴向运动转换为阀门轴的90°旋转运动。当阀门体内的圆形蝶片接触到蝶阀的密封圈上时，执行器的扭矩增大，关闭阀门选择不同的手动操作作用的手柄可将阀门机械式锁定在开启,关闭,中间或其它的位置上。实现对流量进行调节。

### 【气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌】的成功案例

上海儒柯阀门品牌卫生级气动卡箍蝶阀成功案例，我公司多年来于真诚、互利、双赢的销售理念！为广大用户带去最优质各项服务。

由于对长期合作客户信息保护，上海\*\*食品机械设备厂于2012年07月30日在我公司订购一批(上海儒柯牌)卫生级气动卡箍蝶阀。应用于页岩气开采管路系统上，对气体中的杂质进行高效滤除。用户对产品质量要求如下：

- 1、阀体为：卫生级不锈钢SS304材质。
- 2、管路实际使用压力为：1.0MPa。
- 3、使用温度为：70 。
- 4、使用介质为：乳制品。

- 5、连接标准为：ISO卡箍，配有卡箍接头。
- 6、密封材质：PTFE氟塑胶
- 7、结构特点：中线式。
- 8、气动结构特点：双作用执行机构，配有开关信号反馈器。
- 9、尺寸按国家标准制造。
- 10、型号：STG。

我公司出厂的各类卫生级气动卡箍蝶阀产品均以12个月为保质期(如用户有需要保质其有也可双协商订制)，实行“三包”服务承诺(包退、包换、包修)。用户在使用产品中如有不明，可询问我公司相关技术质检部人员，让产品更好的投入使用。让用户更放心。！产品2012年07月30日定购到至今2014年8月26日无不良信息反应。

型号:软密封型[D62/4/6/81F-10P]

【气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌】的主要用途：

用于制药，食品等行业中的，对卫生等级要求很高的场所所使用的阀门管件。主要阀体材质使用的是最高级的不锈钢316L做为阀体主材质。一般采购的是药厂或者食品厂用于维修及其相关设备的配置。

【气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌】的该阀主要参数：

结构特点：卫生级管路专用

蝶阀连接方式：外螺纹，法兰，焊接，卡箍

气动执行器启动压力：2bar，3 bar，4 bar，5 bar，6 bar，7 bar，8bar。

执行器主要功能：通气开关型(双作用)，断气自动打开(单作用常开型)，断气自动关闭(单作用常闭型)。

密封材质：天然橡胶，氟橡胶

制造口径：DN40到DN800。

适用压力：1.0MPa。

适用温度：0，60，80，120，250，300，425，500，550。

阀体材质：不锈钢(304，304L，316，316L)等

【气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌】的主要结构简单为:

结构简单、体积小、重量轻、安装尺寸小、安装方便。流体进、出该阀方向可任意选择，具有双向作用。水平管道、垂直管道均可安装。操作方便，开关迅速，定位准确。手柄只需转动90°即可实现开关，蝶阀全开、45°开度和全关均设有手柄定位，因此蝶板可以半开用于调节流量。

【气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌】的组装附件特点：

- 1、双作用气动执行器：对阀门开启和关闭的两位控制。
- 2、弹簧复位式气动执行器：在控制电路气路切断或故障时，阀门自动开启或关闭。
- 3、单电控制电磁阀：供电时阀门打开或关闭，断电时阀门关闭或开启（可提供防爆型）。
- 4、双电控制电磁阀：一个线圈得电时阀门打开，另一个线圈得电时阀门关闭，有记忆功能（可提供防爆型）。
- 5、信号行程开关：远距离传送阀门开关位置的信号（可提供防爆型）。
- 6、电气定位器：根据电流信号（标准：4~20mA）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。
- 7、气动定位器：根据气压信号（标准：0.2~0.1Mpa）的大小对阀门的介质流量调节控制（可提供防爆型）。
- 8、电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用（可提供防爆型）。

气源处理三联件：包括空气减压阀、过滤器、油雾器、对气源稳压、清洁、运动部件有润滑作用。

- 9、角位变送器：将阀门0°~90°的位置变4~20mA的信号与PLC微机连接反映阀门的开度，与气动定位器配套使用。

【气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌】的使用说明：

- 1、在安装时，阀瓣要停在关闭的位置上。
- 2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
- 3、带有旁通阀的蝶阀，开启前应先打开旁通阀。
- 4、应按制造厂的安装说明书进行安装，重量大的蝶阀，应设置牢固的基础。

上海儒柯公司管道其他配件生产：全不锈钢气动快装蝶阀 全不锈钢气动快装隔膜阀 三通隔膜阀 卫生级卡箍 卫生级变径 卫生级调节阀 卫生级排气阀 卫生级过滤器等产品

上海上海儒柯阀门品牌多年从事阀门设计=制造=销售，气动卫生级卡箍蝶阀-D681F-10P型儒柯品牌产品质量提供（质量三包）销售售后服务