

# 防水岩棉板生产线设备 憎水珍珠岩复合保温板设备

产品名称	防水岩棉板生产线设备 憎水珍珠岩复合保温板设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	12562.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

## 产品详情

防水岩棉板生产线设备 憎水岩棉复合保温板设备 首要用于屋面保温板、内外墙保温板，粘接砂浆直接用水泥砂浆粘接，作外墙保温板涂料面，可直接用防水抗裂砂浆和玻纤网格布做保护层它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂，使产品有较好的防潮憎水性能，主要用于船舶，建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%，吸湿率小于5% 规格(mm):1000 × 600 厚度(mm):30-100 特殊规格根据要求定做 容重

项目负责人；李玲

电话微信同号：15092522377

网站：[www.bwsb123.com](http://www.bwsb123.com)

(kg):60-200kg/m<sup>3</sup>岩棉保温板的技术指标 技术性能 单位 技术指标 备考 导热系数 w/m.k 0.036-0.048 可以根据需要生产 密度 kg/m<sup>3</sup> 100-250 ± 15% 纤维直径 微米 4-7 渣球含量 % 12(0.25m以上) 工作温度2、高保温性因为水泥发泡板专用板闭孔率>95%，高闭孔率削减对流传热，是高隔热的先决条件 650 酸度系数 SiO<sub>2</sub>+Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>/CaO+MgO 1.3-1.5

电话微信同号；15092522377