

# 单刀双掷可调可旋转压力开关 工程车辆压力开关

产品名称	单刀双掷可调可旋转压力开关 工程车辆压力开关
公司名称	苏州西帕节能技术有限公司
价格	750.00/只
规格参数	品牌:ELETTROTEC/伊莱科 型号:PMC10/PMC5 产地:意大利
公司地址	苏州市相城区元和街道相城大道168号新尚商业广场B座1008室
联系电话	0512-66617639 15081644727

## 产品详情

单刀双掷可调可旋转压力开关 工程车辆压力开关ELETTROTEC/伊莱科PMC10/PMC5

PMC/PPC膜片/活塞可调式压力开关（防爆）

PMC/PPC膜片/活塞可调式压力开关

此系列压力开关适用于润滑系统、气动、液压、水及加热回路中。PMC系列带防油膜片式敏感装置，用于最高温度达60度，压力80bar的回路中；PPC系列是柱塞式的，可用于压力达300bar的系统中。此系列压力开关结构为：壳体为阳极化铝，铁外镀镍的法兰，NBR隔离膜片或钢柱塞，电连接夹和转换微动开关。调节压力时要调节T防护帽下的V型螺丝，调定压力后，V型螺丝要用密封圈封住。

技术参数：

最高电压：250V工作电压：220V电流：6（2）A温度范围：-30～140度（取决于膜片材质）防护等级：IP65电气连接：DIN43650贺斯曼接头动作频率：120/分钟（膜片式）；60/分钟（活塞式）机械寿命：1百万次输出：SPDT（单刀双掷）预置压力的滞后量10%到30%主体材料为黄铜或耐湿热钢，可选303号或316号不锈钢隔膜和垫圈材料为NBR,FKM,EPDM,HNBR,Neoprene,硅胶1/8" BSPT-1/4" BSP-M10×1（锥管）-1/8NPT螺纹；可按客户要求定做温度范围-25 到+140 （依照隔膜/垫圈的材质而定）

根据要求，公司可制造特殊压力开关（如：已校准、不锈钢体、脱脂以适合氧气作业等）；如有任何要求请随时与我司技术与销售部门人员联系，他们将根据您的情况建议最适合的产品。

