

瑞特安RTA8838F摄像手电筒

产品名称	瑞特安RTA8838F摄像手电筒
公司名称	深圳市瑞特安科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	有效像素:1600万 录像分辨率:1296P(2304*1296)至VGA可选 每小时8GB-1GB可调 照相分辨率:1600万(5408*3042/约7MB)-500万(3072*1728/约2MB)可调
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道和平西路鹏华工业园3号厂房楼5楼
联系电话	0755-82956456 15919879492

产品详情

产品特点

1.5寸TFT高清显示屏,拍摄文件可即时回放

可单独作为LED电筒使用、可音视频同步录制、可单独作为数码照相机/数码摄像机使用

1颗3W高亮度LED夜间照明可达100米以上

内置1600万高清CMOS摄像头

录像分辨率最大1296P录像(2304*1296)30帧/秒、1080P(1920*1080)60帧/秒,720P录像(1280*720)120帧/秒,M

拍照JPG格式,分辨率最大5408*3042

支持最大128GB T-Flash卡

拍照闪光及录像补光灯均可设为自动/开启/关闭,拍摄光线均匀无高光点

可录入车号,方便数据文件区分及管理

重要视频文件标记功能,方便重要文件查找

可在照片和视频文件叠加日期、时间水印、设备编号以及车号,方便管理

电脑专业管理软件,分为管理员和操作员不同级别用户管理

内置WIFI模块,可通过手机实时传输视频

内置GPS模块,可在照片和视频文件上叠加GPS信息,并记录GPS轨迹

内置GSM模块,GPS轨迹可通过GSM模块发送到GPS管理平台,以供实时查看

技术参数

图像传感器

1/3 CMOS

有效像素

1600万

镜头	3.6mm
有效视角	广角120度
编码方式	H.264
录像分辨率	1296P(2304*1296)至VGA可
照相分辨率	1600万(5408*3042/约7MB)
帧率	1296P/30帧，1080P/60帧及
录像文件格式	MP4
照片格式	JPG
电池	10000mAh可充锂电池 重
LED电筒单独工作时间	24小时左右
录像机工作时间	18小时左右
LED电筒和录像同时工作时间	8小时左右
充电时间	12小时左右
工作电压	3.7V
工作温度	<50度
主机尺寸	37 (头部55mm) *250mm
包装尺寸	305*225*90mm(长*宽*高)
外箱尺寸	485*325*420mm(长*宽*高)