

DYE-300S全自动水泥抗折抗压试验机操作规程

产品名称	DYE-300S全自动水泥抗折抗压试验机操作规程
公司名称	无锡华锡建材试验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡华锡建材试验仪器有限公司 品牌:无锡华锡 产地:无锡
公司地址	无锡市南长区扬名高新技术产业园C区003号
联系电话	0510-85422287 13903179530

产品详情

DYE-300S全自动水泥抗折抗压试验机操作规程：

无锡华锡建材试验仪器有限公司垂询热线13903179530，产品详情-----DYE-300S全自动水泥抗折抗压试验机操作规程：

一、DYE-300S全自动水泥抗折抗压试验机简介

主要用于砖、石、水泥、混凝土等材料的抗压强度试验，也用于其他材料的抗压性能试验。用于符合GB/T17671-1999标准的水泥胶沙强度的抗压、抗折试验，采用双工位的试验空间，具有一机两用，节省空间，操作简单等优点。

二、DYE-300S全自动水泥抗折抗压试验机系统介绍

1、主机

2、液压系统

油箱内的液压油通过电机带动高压泵进入油路，流经单向阀、高压滤油器、压差阀组、伺服阀，进入油缸。计算机发出控制信号到伺服阀，控制伺服阀的开口和方向，从而控制进入油缸的流量，实现等速试验力的控制。

3、控制系统

系统包括数字伺服阀，高精度传感器，控制器及软件，控制精度高，可靠性好。满足GB、ISO、ASTM等标准对水泥、砂浆、混凝土等材料的试验要求。

系统功能：

具有力闭环控制功能；

能实现等载荷速率加载或等应力速率加载；

采用微机实现电子测量、自动完成试验；

计算机自动计算结果并打印报告。

4 安全保护装置

当试验力超过最大试验力的3%时，过载保护，油泵电机停机。

无锡华锡建材试验仪器有限公司官网www.13903179530.com