

# 供应FT-801自动颗粒强度测试仪

产品名称	供应FT-801自动颗粒强度测试仪
公司名称	宁波海曙瑞柯仪器有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:瑞柯 型号:FT-801 产地:浙江宁波
公司地址	海曙区灵桥路699号3-2室
联系电话	086-057427976112/27975197/27976124 13806673976

## 产品详情

FT-801自动颗粒强度测试仪FT-801

一、 ;高满足标准 :

符合ASTM D4179 , 测定各种固体颗粒 , 如球状、挤出状、和片状的 , 催化剂及催化剂载体、药片、饲料、药品、化肥、分子筛、谷物类、碳酸钡、氧化锌、橡胶助剂、碳黑、包衣烟籽等的抗压碎强度. 也适用于具有类似性质颗粒物的测量分析.符合国标GB/T 30202.3-2013《脱硫脱硝用煤质颗粒活性炭试验方法 第3部分: 耐压强度、耐磨强度》; GB102012-88颗粒平均抗压强度测定; GB3635-1983化肥催化剂分子筛吸附剂; GB2945-89农业土壤化肥标准; GB10516硝酸磷肥颗粒平均抗压强度; HG2223粒状重过磷酸;

二、 功能介绍 :

采用集成电路控制系统, 能测量各种固体颗粒, 如球状、挤出状、和片状的, 催化剂及催化剂载体、药片等的抗压碎强度; 液晶显示、压力单位可以在千克、牛、磅转换; 自动计算平均值、最大值、最小值

、清零、上下限设置比对、设定标准区间、自动统计上下限数据及百分比分析；仪器自我校准精度荷重元系统；薄膜面板操作；中英文语言版本选择.

### 三、技术参数资料

1.测量范围：0-500N (1000N；2000N选购).

2.颗粒直径：1-30mm

3.分辨率:0.01N；测量精度： 1%F.S

4.显示温湿度范围：-10 ~ 50 ；相对湿度: < 85%

5.可设定批量测试颗粒数量0-199组.

6.可设定标准强度的上下限范围，可分析出良品及不良品率.

7.配置压力校准标准砝码，用于自我校准仪器.

8.电源电压: AC 220V  $\pm$  10%