

3RW30461AB15全新原装

产品名称	3RW30461AB15全新原装
公司名称	长沙豪乾智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	长沙高新开发区尖山路29号
联系电话	13687317079

产品详情

3RW30461AB15 3RW30461AB15

长沙豪乾智能科技有限公司

联系人：张柏（销售经理）

24小时电话：13687317079

联系QQ：254598303

传真电

话：0731-82230476

公司优势产品; PLC、触摸屏、变频器、电缆及通讯卡、数控系统、网络接头、伺服驱动、凡在公司采购西门子产品，均可质保一年，假一罚十

软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新

颖电机控制装置，国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器，将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时，晶闸管的输出电压逐渐增加，电动机逐渐加速，直到晶闸管全导通，电动机工作在额定电压的机械特性上，实现平滑启动，降低启动电流，避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时，启动过程结束，软启动器自动用旁路接触器取代已完成任务的晶闸管，为电动机正常运转提供额定电压，以降低晶闸管的热损耗，延长软启动器的使用寿命，提高其工作效率，又使电网避免了谐波污染。软启动器同时还提供软停车功能，软停车与软启动过程相反，电压逐渐降低，转数逐渐下降到零，避免自由停车引起的转矩冲击。

保护功能(1)过载保护功能：软起动机引进了电流控制环，因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式，实现了过载保护功能，使电机过载时，关断晶闸管并发出报警信号。(2)缺相保护功能：工作时，软起动机随时检测三相线电流的变化，一旦发生断流，即可作出缺相保护反应。(3)过热保护功能：通过软起动机内部热继电器检测晶闸管散热器的温度，一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管，并发出报警信号。(4)其它功能：通过电子电路的组合，还可在系统中实现其它种种连锁保护。