

# 脱脂棉线滤芯，脱脂棉滤芯，脱脂棉线

产品名称	脱脂棉线滤芯，脱脂棉滤芯，脱脂棉线
公司名称	深圳市深泉科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深泉环保:20
公司地址	深圳市南山区白石洲沙河商城3楼3、4#
联系电话	0133-02435095 18576648881

## 产品详情

材质	塑料	滤芯形式	线绕滤芯	用途	水过滤
适用范围	过滤器	适用对象	水	类型	亚高效
品牌	深泉环保	工作温度	65 ( )	工作最大压差	54 ( MPa )
过滤精度	78	进出口径	54 ( mm )	性能	耐酸,耐碱
原水压力	54 ( KG/cm <sup>2</sup> )	过滤面积	88	型号	5
规格	45	是否跨境	否		
		出口货源			

过滤棉芯-过滤棉芯—、棉芯 线绕式滤芯是由具的良好的过滤特性的纺织纤维纱，精密缠绕在多孔骨架上精制而成的一种过滤芯，它在缠绵绕时通过纱的缠绕松紧度和稀密度，可控制成不同的精密度的过滤芯。根据过滤纱线的材质可分为：环纺普通纱、环纺水洗纱、脱脂棉纱线过滤芯。线绕式滤芯能有效地去除液体的颗粒杂质、悬浮物质，有良好的高负荷杂质能力，使用寿命长，液体流量大，压力损失少，具有良好的通用性、更换方便。产品用途 本产品广泛应用于：纯净水、酒、食用油类等饮食业；电镀、电路板、电子纯水等电子工业；化工制品、油柒、涂料、化妆品等化工行业；酒精、针剂、医药洗涤液等医药业；润滑油、液压油及超声波清洗液等。产品主要技术参数 1、外径：φ 60 65mm 2、内径：28mm 30mm 3、长度：10 (250mm)、20 (500mm)、30 (750mm)、40 (1000mm) 4、精度：0.5um 200um 5、工作压力： 0.5Mpa 6、工作温度：60 塑料骨架，120 不锈钢骨架。