40寸PP棉滤芯 水处理PPF滤芯 净水熔喷滤芯

产品名称	40寸PP棉滤芯 水处理PPF滤芯 净水熔喷滤芯
公司名称	深圳市深泉科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	深泉环保:8
公司地址	深圳市南山区白石洲沙河商城3楼3、4#
联系电话	0137-15367941 18576648881

产品详情

聚丙烯熔喷滤芯是按照机械标准JB/T7218-2004，执行皖卫水字（2015）第B 0009号卫生许可生产的,采用无毒无味的聚丙烯树脂经热熔、喷丝、牵引、接受，经纤维自身的缠绕粘结而成的筒式滤芯。滤芯的结构为外层纤维粗，内层纤维细，外层疏松内层紧密的渐变径渐紧结构，独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果，具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。滤芯孔径致密、均匀，过滤效率高，自身洁净度高，对水质无污染。聚丙烯熔喷滤芯强度大，当过滤进出口压差为0.4Mpa时，滤芯不变形。它能有效地除去流液体中的悬浮物，微粒、铁锈等杂质，过滤效果高，寿命长。可以配置不同型号的接口方式，满足各种工程安装需要。

产品特性：

聚丙烯熔喷滤芯孔径致密，均匀，过滤效率高。由于颗粒会在PP熔喷滤芯孔道中发生架桥现象，使小于孔道的颗粒也能被阻拦住，过滤效率在99％以上，PP熔喷滤芯自身洁净度高，无毒无味，自身洁净度高，纳污能力强，使用寿命长。滤芯强度大，当过滤进出口压差为0.4Mpa时，滤芯不变形。

产品功能：

适用于生活饮用水过滤，R.O反渗透前置过滤及饮水设备行业。

用于工业化学制程中酸碱液体之过滤

工业用水、电镀液之过滤

无菌水、超纯水之前置过滤处理

化工原料、有机溶剂之过滤

技术参数：

型号：SJXPP1 " ～60 "

长度：25.4～1524mm　　最大压差：25°C，2.0Bar；

外径：20-400mm　　最大进口压力：4.8 Bar(25°C)

内径：10-120mm　　最大压强≤0.2mpa

过滤精度：1-100μm　　最高耐压≤0.5mpa

最高温度：80°C；　　正常工作温度：≤60°C

可选接口：222，226，215，平压(参考折叠式滤芯接口)。